# FICHA TÉCNICA

# DILUYENTE PU PREMIUM

*Fecha de versión: 12.08.2025*

Sinónimos: N/A
Fórmula Química: mezcla de ésteres, glicoles, alcoholes, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.
CAS: N/A
UN: 1263

| Especificaciones | Valor Típico |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente y libre de partículas |
| Color (APHA) | ≤5 |
| Densidad a 20°C (g/mL) | 0,847 – 0,860 |
| Temperatura de Inflamación (°C) | -4 |
| Temperatura de Autoignición (°C) | 420 |
| Tasa de Evaporación (Ac. n-Butilo = 100) | 30-300 |
| Humedad (% m/m) | < 0,5 |

**Descripción Técnica**

Diluyente poliuretánico para terminaciones de alto nivel. Su fórmula ha sido diseñada para un desempeño óptimo en presencia de pinturas de colores metalizados de gama alta. Las películas obtenidas al utilizar este diluyente se destacan por su adherencia, brillo y dureza.

**Campos de Aplicación**

- Imprimantes, aparejos, esmaltes y barnices poliuretánicos.
- Remoción de recubrimientos y limpieza de piezas metálicas.

**Manipulación**

Producto inflamable por lo cual se debe manejar con precaución. Tóxico por inhalación e ingestión. Debe ser utilizado en ambientes adecuadamente ventilados. *El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones y la absorción de componentes peligrosos.*

**Formatos de Presentación**

- Granel
- Tambor Metálico, 200 litros.
- Bidón Polietileno, 5 litros.
- Botella PET, 1 litro.