

Ficha Técnica



Referencia:

Impresora 3D Ultimaker Method XL

Marca:



Impresoras 3D

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)	Tough PLA, PLA, PETG, ABS, ABS-R, ASA, Nylon, PC-ABS, PC-ABS-FR, N6 Carbon Fiber, N12 Carbon Fiber, ABS Carbon Fiber, PVA, SR-30
Área de impresión	Dual: 152 x 190 x 196 mm / Único: 190 x 190 x 196 mm
Velocidad de Impresión	N/A
Diámetro del filamento	1.75 mm
Extrusora	Cabezal de impresión de doble extrusión con extrusores intercambiables
Diámetro de la boquilla	0.4 mm
Temperatura máxima de impresión	300° C (Temperatura máxima de la cámara 110°C)
Plataforma de impresión	Placa de construcción flexible
Temperatura máxima de plataforma	N/A
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)	Fija
Nivelación de la plataforma	Nivelación activa avanzada
Sistema de enfriamiento	N/A



Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Resolución	+/- 0.2mm
Software de corte compatible	UltiMaker Cura
Interfaz de usuario	Pantalla táctil capacitiva a todo color de 5"
Transferencias de archivos - Conectividad	Wi-Fi, Ethernet, USB
Tipos de archivos admitidos	G, GCODE, GCODE.gz, UFP
Resumen de impresión, reanudación de impresión	Si
Detección de fin de material	Si
Electrónica silenciosa	Si
Características diferenciales	Cámara calentada activamente 65° C. Compatible con compuestos en fibra de carbono. Impresión 3D de doble extrusión. Placa de construcción flexible. Marco metálico estructuralmente optimizado. Extrusores Modulares de Alto Rendimiento. Pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas.
Peso de la máquina	56.5 kg
Peso de envío	N/A
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	43.7 x 41.3 x 64.9 cm
Tamaño caja de envío	N/A
Entrada AC	100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz
Fuente de alimentación	24 V
Consumo máximo de energía	1400 W



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Imágenes de referencia del producto



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com