Bambu Lab AMS lite

- Capacidad Multicolor/Material
- Compatibilidad mejorada de bobinas
- Sincronización de filamento RFID
- Copia de seguridad automática del filamento
- Fácil de mantener



• kingfisher created by @**Sid Naique** • Litchtenstein castle created by @**Bambu Lab** • Great wave off Kanagawa created by @**3_D_M_A** • L.A Terrain created by @**Terrain2STL**

Impresión 3D multicolor para todos

AMS lite aporta colores a tus modelos impresos en 3D, ¡abre todo un mundo nuevo para que tu creatividad se dispare!



kingfisher created by @**Sid Naique**

Copia de seguridad del filamento

Con AMS lite, puede configurar una copia de seguridad automática del filamento para cargar sin problemas una nueva bobina cuando la bobina actual se agote. Garantiza un proceso de impresión ininterrumpido y también evita el desperdicio de filamento debido al cambio manual de la bobina.



Compatibilidad mejorada de bobinas

El portacarretes giratorio accionado por resorte sujeta la bobina por el orificio central, lo que mejora la compatibilidad de las bobinas, especialmente las de papel.



Fácil Mantenimiento

El diseño simple y expuesto de la AMS lite hace que sea súper fácil trabajar en ella. A través de la carcasa translúcida, el usuario puede observar fácilmente la estructura interna de funcionamiento para solucionar problemas.



Retirada del soporte sin complicaciones

Con AMS lite, las impresoras Bambu Lab pueden utilizar material de soporte snap-away o filamento disoluble para minimizar el dolor de retirar los soportes.



Identificación automática del filamento

Los filamentos Bambu Lab utilizan RFID que es leído por el AMS lite para identificar automáticamente y aplicar los mejores ajustes para su material.

La etiqueta RFID se sincroniza automáticamente con Bambu Studio.

Los filamentos que no son de Bambu Lab necesitan ser configurados manualmente en Bambu Studio o en la impresora.



AMS lite Tech Specs

Artículo	AMS lite Especificaciones
Tamaño del producto	397*208*342 mm^3
Tamaño del paquete	470*290*340 mm^3
Peso del producto	1,6 kg
Peso bruto	3,7 kg
Material	ABS / PC / POM
Filamento compatible*[1]	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF / PAHT-CF.
No se recomienda el filamento*[2]	Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF y otros filamentos de marca PLA Glow-in-the-dark, etc.

Filamento no compatible*[3]	TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A y otros filamentos de marca que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio
Diámetro del filamento	1.75mm
Tamaño de bobina compatible*	ancho: 40 - 68 mm, diámetro interno: 53 - 58 mm

*[1]: Considerado desde la perspectiva de carga / descarga. Antes de imprimir, se debe considerar la compatibilidad entre el filamento y la impresora.
*[2]: Estos filamentos pueden generar errores de carga y / o causar un desgaste más rápido de los componentes AMS lite.
*[3]: LLos filamentos que son demasiado suaves, quebradizos o abrasivos no son compatibles con AMS lite. Para obtener información más detallada, consulte la **Guía de Filamentos**. Aprenda más sobre **cómo funciona AMS lite**.