



Referencia:
Impresora 3D Bambu
Lab H2D



Tecnología de impresión	Modelado por deposición fundida
Volumen de construcción	Impresión con boquilla única: 325×320×325 mm ³ / Impresión con boquilla doble: 300×320×325 mm ³ / Volumen total para dos boquillas: 350×320×325 mm ³
Chasis y carcasa	Aluminio, acero, plástico y vidrio
Ventanas de seguridad láser	Equipado en Laser Edition, el H2D normal puede actualizarse a través de Laser Upgrade Kit
Bomba de asistencia neumática	Equipado en Laser Edition, el H2D normal puede actualizarse a través de Laser Upgrade Kit
Dimensiones físicas	492×514×626 mm ³
Peso Neto	31 kg
Hotend	Todo metal
Engranaje extrusor	Acero endurecido
Boquilla	Acero endurecido
Temperatura máxima de la boquilla	350 °C
Diámetro de boquilla incluido	0.4 mm
Diámetro de boquilla soportado	0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Diámetro del filamento	1.75 mm
Tipo de placa de montaje compatible	Placa PEI texturizada, Placa PEI lisa
Filament Diameter	1.75±0.05 mm
Motor del extrusor	Bambu Lab Alta precisión Motor síncrono de imanes permanentes
Tipo de placa de montaje compatible	Placa PEI texturizada, Placa PEI lisaTipo de placa de construcción soportada
Temperatura máxima del lecho térmico	120 °C
Velocidad máxima del cabezal	1000 mm/s
Aceleración máxima del cabezal	20,000 mm/s ²
Calentamiento activo de la cámara	Sí
Grado del prefiltro	G3
Grado de filtrado HEPA	H12
Tipo de filtro de carbón activado	Granulated Coconut Shell
Ventilador de refrigeración	Control de bucle cerrado
Parte auxiliar Ventilador de refrigeración	Control de bucle cerrado
Ventilador de circulación del calor de la cámara	Control de bucle cerrado
Ventilador de refrigeración para Hotend	Control de bucle cerrado
Ventilador de la placa de control principal	Control de bucle cerrado
Extractor de cámara	Control de bucle cerrado



ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Impresora 3D Bambu
Lab H2D



Tipo de filamento admitido	PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS, PPS CF/GF
Cámara Live View	Integrado; 1920×1080
Cámara de boquilla	Integrado; 1920×1080
Cámara BirdsEye	Integrado; 3264×2448 (Equipado con edición láser)
Cámara de cabezal	Integrado; 1920×1080
Sensor de puerta	Sí
Sensor de agotamiento del filamento	Sí
Sensor de enredo del filamento	Sí
Odometría de filamentos	Compatible con AMS
Recuperación de pérdidas de potencia	Sí
Voltaje	100–120 VCA / 200–240 VCA, 50/60 Hz
Potencia máxima	2200 W@220 V / 1320 W@110 V
Pantalla táctil	Pantalla táctil de 5 pulgadas 720×1280
Almacenamiento	EMMC de 8 GB integrada y puerto USB
Interfaz de control	Pantalla táctil, aplicación para móvil, aplicación para PC
Unidad de procesamiento neuronal	2 TOPS
Cortadora y software	Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy. Soporta slicers de terceros que exportan código G estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, pero ciertas características avanzadas pueden no ser compatibles.
Wi-Fi	Sí