ARROW TI | 3D

Ficha Técnica



Referencia:
Impresora 3D
Flashforge AD5X

FLASHFORGE®

Diámetro de la boquilla	0,4 mm (predeterminado), 0,6 mm, 0,8 mm y 0,25 mm (opcional).
Tipo de filamento	PLA/PLA PRO/HS PLA/PLA Mate/PLA Seda/TPU64D/PETG/PETG Pro/HS PETG/ASA
Cama de impresión magnética	Lámina de acero flexible PEI
Vigilancia remota de la cámara	Sí
Pantalla LCD táctil	4,3 pulgadas
Continuar con la última impresión al apagar	Sí
Cama de impresión reemplazable	Sí
Recordatorio de que el filamento se está agotando	Sí
Nivelación	Nivelación totalmente automática con un solo clic
Diseño cerrado	No
Software de corte compatible	Cortadora Prusa/Cura/Cortadora Orca
Sistema operativo compatible	Win7/8/10/11; Linux admite Ubuntu 20.04 y versiones posteriores. Mac OS admite 10.9 y versiones posteriores...
Certificados	CE / FCC / RoHS / UKCA / PES / KC
Conexión de impresión	Disco USB/WIFI/Ethernet
Tipo de archivo de entrada/salida	Entrada: 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG; Salida: GX/G
Software de corte	Orca-Flashforge / FlashPrint 5
Peso neto	11 kilos
Peso bruto	14,2 kg
Tamaño del embalaje	440 x 440 x 515 mm
Tamaño del dispositivo	363 x 363 x 413 mm
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 650 W
Velocidad máxima de viaje	600 mm/s
Velocidad de impresión Aceleración máxima	10-300 mm/s; 20000 mm/s²
Tamaño de construcción	220 × 220 × 220 mm
Cantidad de extrusoras	1

Contacto

info@arrowti3d.com
arrowti3d.com



Fácil de usar

Tan simple como usar una cámara, el AD5X lleva la experiencia de operación simple al siguiente nivel.

Cambio automático de filamento

Al imprimir un modelo monocromático, una vez que se agota un carrete, se cambia automáticamente al siguiente. Imprima con tranquilidad.



Desempaquetar y ensamblar en tres sencillos pasos

Simplemente instala la pantalla, el portafilamentos y el módulo de impresión multicolor. Listo.



Boquilla de liberación rápida

Ahorre un 30% en costos de reemplazo con el nuevo diseño de boquilla, intercambiando solo la boquilla, no todo el cabezal.



Recuperación de cortes de energía: 99% de éxito en la impresión de currículums

Después de restablecerse la energía, la impresión se reanuda desde el último punto de control, lo que garantiza una mayor tasa de éxito de impresión.

Más información



Tiempo de finalización más rápido para cada impresión

Un módulo de impresión multicolor compacto que acorta el procesamiento del material y ahorra tiempo en cada cambio de color.



Ilumina el mundo con multicolor

Equipado con módulo de filamento multicolor inteligente (IFS) fácil de usar de inmediato



TPU 64D model: colored balls



Print Time Comparison

Precisión en la que puede confiar, calidad que puede ver

01

Rendimiento de impresión constante

· La clásica estructura Core XY de la serie AD5 reduce eficazmente las desviaciones de vibración de impresión, lo que garantiza detalles consistentes en modelos idénticos impresos de forma continua.





02

Impresión multicolor real: sin decoloración

· La estructura Core XY garantiza un posicionamiento preciso del movimiento y, cada vez que se cambia el material, se limpia la boquilla, lo que permite obtener bordes limpios sin mezcla de colores.

03

Resultados de impresión: lo que ves es lo que obtienes

· Transición de superficie suave
· Formación de picos agudos
· Transiciones de voladizo limpias
· Tolerancia mínima



Lista de embalaje

