

Ficha Técnica



Referencia:

Impresora 3D Creality K2 combo

Marca:



Impresoras 3D

Especificaciones técnicas

Volumen de construcción	260*260*260 mm
Dimensiones del producto	404*436*545 mm
Peso neto	18.3 kg
Velocidad máxima de impresión y aceleración	600 mm/s, 20000 mm/s ²
Temperatura máxima de la boquilla	300 °C
Motores servo paso a paso	X/Y Axes and Extruder
Temperatura máxima de la cama calefactora	100 °C
Diametro de filamento	1.75mm
Filamentos compatibles	PLA/PETG/PET/ABS/PLA-CF
Tensado de la correa	Manual
Ventilador auxiliar de refrigeración	1
Filtro de aire	1
Nivelación automática inteligente	Sí
Calibración automática del caudal	No



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Chamber Camera	1 × 720P @30fps
Lector RFID integrado	No
Sonidos de alarma	Sí
Pantalla táctil	4 pulgadas
Conectividad	Wi-Fi (2.4G) / USB Drive / puerto Creality 485
Almacenamiento	8GB EMMC
Potencia nominal del hotend	70w
Potencia nominal	1350W@220V, 450W@110V
Tensión nominal	100-240V, 50/60Hz
Tipo de extrusor	extrusor proximal de doble engranaje
Software de corte	Creality Print 6.0 and above
Plataforma de impresión	placa de construcción de acero PEI
Formato de archivo compatible	Gcode/3MF



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Imágenes de referencia del producto



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com