Ficha Técnica

Impresoras 3D



Referencia:

Impresora 3D Anycubic S1 Max Combo

Marca:

ANYCUBIC

Especificaciones técnicas

Impresión multicolor	Se vende por separado
Volumen de impresión	350 * 350 * 350 mm³
Filamentos compatibles	PLA, PETG, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF
Velocidad de impresión	Recomendada: 300 mm/s; Máxima: 600 mm/s
Aceleración	Recomendada: 10.000 mm/s²; Máxima: 20.000 mm/s²
Especificaciones de la boquilla	Temperatura máxima de 350 °C; diámetro estándar de 0,4 mm, ampliable a 0,25 / 0,6 / 0,8 mm
Especificaciones de la cama caliente	Temperatura máxima de 120 °C; placa de impresión de acero flexible con recubrimiento PEI
Solución de firmware	Kobra OS
Estructura	CoreXY
Tipo de extrusión	Extrusión de corta distancia, engranajes de extrusión de acero endurecido
Nivelación de la máquina	Nivelación automática LeviQ 3.0
Compensación de presión / Calibración de flujo	Compatible

Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Reanudación tras corte de energía	Compatible
Detección de filamento y reanudación automática	Compatible
Detección de enredo de filamento	Compatible
Detección de "spaghetti" con IA	Compatible
Omisión de objetos y nivelación por zonas	Compatible
Métodos de control e impresión	Desde la impresora, software de laminado, app Anycubic, memoria USB
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas
Ruido	≤ 48 dB (modo estándar); ≤ 45 dB (modo silencioso)
Monitoreo de video	Cámara HD estándar, compatible con 720P
Compatibilidad multilenguaje	EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / KO / PT
Peso de la máquina	25,7 kg
Peso del paquete	31 kg
Dimensiones de la máquina	502,7 * 483 * 584 mm³
Dimensiones del paquete	583 * 560 * 693 mm³

Imágenes de referencia del producto





Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com