Ficha Técnica

Impresoras 3D



Referencia:

Impresora 3D Anycubic S1

Marca:

ANYCUBIC

Especificaciones técnicas

Impresión multicolor	Se vende por separado
Velocidad de impresión	250 * 250 * 250 mm³
Filamentos compatibles	PLA, PETG, TPU, ABS, ASA
Velocidad de impresión	Recomendada: 300 mm/s; Máxima: 600 mm/s
Aceleración	Recomendada: 10.000 mm/s²; Máxima: 20.000 mm/s²
Especificaciones de la boquilla	Temperatura máxima de 320 °C; diámetro estándar de 0,4 mm, ampliable a 0,6 / 0,8 mm
Especificaciones de la cama caliente	Temperatura máxima de 120 °C; placa de impresión de acero flexible con recubrimiento PEI
Solución de firmware	Kobra OS
Estructura	CoreXY
Tipo de extrusión	Extrusión de corta distancia
Nivelación de la máquina	Auto nivelación LeviQ 3.0, ajuste Z-Offset
Compensación de presión / Calibración de flujo	Compatible
Reanudación tras corte de energía	Compatible
Detección de filamento y reanudación automática	No compatible

Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Detección de enredo de filamento	Compatible
Detección de "spaghetti" con IA	Compatible
Omisión de objetos y nivelación por zonas	Compatible
Métodos de control e impresión	Desde la impresora, software de laminado, app Anycubic, USB (solo impresión)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas
Ruido	≤ 46 dB (modo estándar); ≤ 44 dB (modo silencioso)
Monitoreo de video	Cámara HD estándar, compatible con 480P
Compatibilidad multilenguaje	EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / KO
Peso de la máquina	9,37 kg
Peso del paquete	20,2 kg
Dimensiones de la máquina	400 * 410 * 490 mm³
Dimensiones del paquete	490 * 484 * 573 mm³

Imágenes de referencia del producto





Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com