

Ficha Técnica



Referencia:

Impresora 3D Bambulab X2D Combo

Marca:



Impresoras 3D

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	256*256*256 mm ³
Volumen de impresión (Ancho x Profundidad x Alto)	Impresión con boquilla principal: 256 x 256 x 260 mm ³ ; impresión con boquilla auxiliar: 235.5 x 256 x 256 mm ³ ; impresión con doble boquilla: 235.5 x 256 x 256 mm ³ ; volumen total para dos boquillas: 256 x 256 x 260 mm ³ .
Chasis	Plástico y acero.
Marco exterior	Plástico, vidrio y metal.
Dimensiones físicas	392 x 406 x 478 mm ³ ; espacio recomendado para la impresora: 500 x 700 x 850 mm.
Peso neto	16.25 kg; peso bruto: X2D 20.2 kg / X2D AMS Combo 22.2 kg.
Engranaje del extrusor principal	Acero endurecido.
Motor del extrusor principal	Motor síncrono de imanes permanentes de alta precisión Bambu Lab.
Engranaje del extrusor auxiliar	Acero endurecido.
Motor del extrusor auxiliar	Motor paso a paso.
Boquilla	Acero endurecido.



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Temperatura máxima de la boquilla	300 °C.
Diámetro de boquilla incluido	0.4 mm.
Diámetros de boquilla compatibles	0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm y 0.8 mm.
Cortador de filamento	Integrado.
Diámetro del filamento	1.75 mm.



**Compra la
tuya aquí.**

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Imágenes de referencia del producto



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com