
ARROW TI | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Ender 3 V2



CREALITY

Tecnología de impresión:	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos):	PLA, ABS, PETG, TPU
Área de impresión:	220x220x250mm
Diámetro del filamento:	1.75mm
Extrusora:	Individual Bowden
Diámetro de la boquilla:	MK8 de 0.4 mm
Hotend:	Creality Ender 3 Hotend Assembly
Temperatura máxima de impresión:	260 ° C
Plataforma de impresión:	Cama de vidrio Carborundum (carburo de silicio) UltraBase
Temperatura máxima de plataforma:	100 ° C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):	Cartesiana
Nivelación de la plataforma:	Manual (Tornillos de esquina ajustables manuales / grandes)
Sistema de enfriamiento:	Dos ventiladores que enfrían la extrusora, un ventilador radial que enfría la impresión
Resolución:	100 a 400 micras
Software de corte compatible:	Cura / Simplify3D
Interfaz de usuario:	Pantalla LCD a color 4,3 pulgadas. No táctil, con potenciómetro
Sistema operativo:	
Transferencias de archivos - Conectividad:	Tarjeta MicroSD / Micro USB
Tipos de archivos admitidos:	.stl, .obj, .amf
Resumen de impresión, reanudación de impresión:	No
Detección de fin de material:	Sí
Electrónica silenciosa:	Si
Características diferenciales:	Controladores paso a paso integrados TMC2208, Creality Ender 3 V2 modular HD Display, Auténtica PSU Mean Well
Peso y dimensiones	
Peso de la máquina:	7,8 Kg
Peso de envío:	9,6 Kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):	475 x 470 x 620 mm
Tamaño caja de envío :	570 x 380 x 205 mm

Entrada CA:	100V a 120V AC | 200V a 240V AC (interruptor de palanca)
Fuente de alimentación:	Mean Well LRS-350-24 | 24V, 350W, 14.6A
Consumo	290W
Lista de empaque	1 x montaje en panel de control Tarjeta MicroSD de 8GB 1 x boquilla de repuesto Acopladores Bowden de repuesto Bobinado del filamento de muestra Conjunto de herramientas básicas de ensamblaje Conjunto de soporte de filamento Colección de tuercas, pernos, tornillos y arandelas Tarjeta TF / SD y Unidad Lectora Manual de usuario de Creality Ender 3 V2

Jonathan Rocha
3107779621
jonathan.rocha@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Nueva actualización de Ender-3

Ender-3 V2

Una versión mejorada de una impresora 3D fenomenal

Impresora 3D práctica

Múltiples mejoras mejoradas

Impresión ultra silenciosa



Diseño integrado de la estructura Estable - rápido - seguro

Una impresora 3D DIY con practicidad, duración y alto rendimiento.

Apariencia de esquisto

Integrado de la estructura

Impresión de alta precisión

Plataforma de vidrio carborundo

5 minutos para calentar

Fácil de operar

Función de reanudar impresión

Accesorios inteligentes

Nueva interfaz de usuario

Apariencia clásica Cuerpo totalmente metálico integrado

Apariencia clásica en cuerpo totalmente metálico heredado de su predecesor Ender-3, firme y estable



Diseño integrado de la estructura Fácil de montar

Con una estructura integrada y un diseño modular la fuente de alimentación está oculta en la máquina, haciéndola más segura




El Perfil en V con alto nivel

Ender-3 V2 se utiliza el forma innovadora de ruedas de perfil en V, funciona de fluido, poco ruido y resistencia al desgaste, lo que retrasa la vida útil



Excelente placa caliente, plataforma de cristal de silicio

Se mejora la adherencia, el modelo impreso no se deformará y el modelo se puede recoger rápidamente a mano.



Función de reanudar impresión

La máquina puede reanudar automáticamente la impresión después apagarse. Menos preocupación por fallas de impresión

Diseño fácil de usar para una mejor experiencia de impresión en 3D

Neuer Einspritzsensor

El tensor del eje XY permite ajustar la tensión de la correa de una manera más rápida y conveniente

Nuevo tensor del eje XY

Accesorios inteligentes

Con la caja de herramientas integrada al cuerpo de la máquina, es más cómoda y rápido organizar y almacenar sus herramientas

Caja de herramientas