Replicador de Puertos USB 3.0 - Docking Station de Portátil para Dos Pantallas con Vídeo HDMI & DVI/VGA - Ladrón Hub de 6 Puertos USB 3.1 Gen 1 5Gbps, GbE y Audio - Dock Universal Tipo A - Win Mac

ID del Producto: DK30ADD



Este replicador de puertos USB 3.0 para portátiles Windows™ o Mac le permite flexibilidad de pantallas y los puertos necesarios para obtener el máximo rendimiento de su estación de trabajo. Este replicador de puertos para doble monitor; que resulta económico, ofrece muchas opciones de salidas de vídeo, incluyendo HDMI®, DVI y VGA (con adaptador), además de ofrecerle seis puertos USB para la conexión de periféricos, incluyendo dos puertos USB de carga rápida.

El replicador USB 3.0 expande las capacidades de pantalla de su portátil Windows o Mac. Configure la dualidad de pantalla mediante la conexión con un monitor HDMI y un monitor DVI. Además, el replicador de puertos para portátil incluye un adaptador DVI a VGA, a fin de poder conectar un monitor VGA de generación anterior.

• 1x pantalla HDMI + 1x pantalla DVI con resolución de 2048 x 1152 a 60Hz

• 1x pantalla HDMI con resolución de 2048 x 1152 + 1x pantalla VGA con resolución de 1920 x 1200 a 60Hz

Transforme su monitor en una estación de trabajo de capacidad total. Este replicador USB 3.0 proporciona seis puertos USB 3.0 (Type-A), a fin de facilitar la conexión con su teclado, unidades externas de disco y demás periféricos, a partir de una sola conexión anfitrión USB 3.0. Dos de los puertos USB 3.0 son de carga rápida y encendido permanente, lo cual aporta flexibilidad de carga y sincronización para hasta dos dispositivos móviles. Este replicador de puertos también incluye un puerto Ethernet Gigabit, más un puerto de 3,5mm de audio, para auriculares.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conecte una amplia gama de monitores en entornos de empresas o instituciones

• Ideal para espacios de trabajo compartidos, como en hoteles o aplicaciones de oficina compartidas de uso temporal

• Agregue salidas de vídeo doble a un ordenador portátil, en casos en que no se pueda reemplazar la tarjeta gráfica

Características

• VERSIÓN COMPLETA DE REPLICADOR DE PUERTOS: Replicador de puertos USB 3.0 Type-A que ofrece opciones de monitor dual con puertos de vídeo HDMI y DVI, seis puertos USB 3.1 Gen 1 5Gbps Type-A, Ethernet Gigabit, puerto de audio y cable USB-A anfitrión de 1m

• VARIAS SALIDAS DE PANTALLA DUAL: Flexibles opciones de pantalla dual para conectividad mixta de monitores, como HDMI + DVI o HDMI + VGA (con el adaptador DVI a VGA incluido), a fin de ofrecer compatibilidad con configuraciones nuevas y existentes

• COMPATIBILIDAD CON ORDENADORES PORTÁTILES EQUIPADOS CON USB-A: Con certificación DisplayLink, este replicador de puertos USB 3.0 funciona con algunas de las marcas más conocidas, como HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface Book / Pro 6 y Chromebook

• AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: Este replicador de puertos universal es totalmente compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows, macOSx y ChromeOS

• MUCHOS PUERTOS USB: Este replicador de puertos USB 3.0 tiene un concentrador de 6 puertos USB-A (5Gbps SuperSpeed) descendentes, incluyendo dos puertos de carga rápida siempre encendidos BC 1.2 (1,5A), que permiten la carga sin que el ordenador esté conectado

---

General

UPC	065030871440

	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Adaptador DVI a VGA incluido.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	110V-240V AC
	Corriente de Entrada	2A
	Tensión de Salida	20V DC
	Corriente de Salida	2
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	N
	Consumo de Energía	40W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro y Plata
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho del Producto	3.4 in [86.2 mm]
	Altura del Producto	1.2 in [31.2 mm]

	Peso del Producto	10.3 oz [291.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10% a 90%, sin condensación
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
	Soporte para UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Resoluciones Digitales Máximas	Doble pantalla - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60Hz Doble pantalla - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60Hz
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	Sí
	Soporte para 4K	No
	Pantallas Compatibles	2
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Número de Pantallas	2
	Estándares de la Industria	Especificación USB para carga de baterías 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1

	Identificación del Chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Replicador de Puertos 1 - Cable USB 3.0 1 - Adaptador DVI a VGA 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) 1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	5.6 in [14.2 cm]
	Profundidad del Paquete	12.1 in [30.7 cm]
	Altura del Paquete	2.4 in [62 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	27.5 oz [780 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DVI-I Dual-Link (29-Pin)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI
	Conector 3 (Cantidad)	2
	Conector 3	USB-A (7.5W Power Only)
	Conector 4 (Cantidad)	4
	Conector 4	USB-A (5Gbps, 4.5W)

Conector 5 (Cantidad)	1
Conector 5	RJ-45
Conector 6 (Cantidad)	1
Conector 6	3.5mm (3 Conductors, TRS)
Conector 7 (Cantidad)	1
Conector 7	USB-B (5Gbps, 4.5W)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.