Cable 1m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Adaptador Convertidor USB Tipo C a DisplayPort - HBR2 - Conversor USBC con Modo Alt - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM1MB



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

• Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort

• Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

• Deliver enriched presentations on the go

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Cable negro de 1m USB-C DP Modo Alt a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) soporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio de 5.1, HDCP 2.2/1.4 | 1080p y compatible con Thunderbolt 3

• CABLE ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO: El cable USB C a DisplayPort 1.2 (macho/macho) reduce el desorden, minimiza las pérdidas de señal/puntos de fallo y tiene conectores de host y de pantalla delgados que encajan en espacios reducidos

• COMPATIBILIDAD DEL HOST: Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook

• COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS: El cable USB-C a DP ha sido probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo Dell, Samsung, Asus, Acer y LG

• FÁCIL DE USAR: El cable convertidor DisplayPort por USB-C con configuración sin controladores funciona con cualquier dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Modo Alt). Compatible con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android y Linux

General		
	UPC	065030864237
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Alimentación		
	Suministro de Energía	No PD Pass-Through
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [10 mm]

	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR de 20%-70%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	3840x2160 @ 60 Hz
	Resoluciones Compatibles	1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí
Hardware		
	Entrada de AV	USB-C
	Número de Puertos	1
	Salida de AV	DisplayPort - 1.2
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable USB-C a DisplayPort
	Ancho del Paquete	4.9 in [12.5 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.9 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [19 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.7 oz [48 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C DP++ (DP Alt-Mode)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DisplayPort

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.