Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA, Base de Acoplamiento USB de Disco Duro Externo SATA I/II/III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de Intercambio en Caliente

ID del Producto: SDOCK2U33V



Esta estación de conexión de doble bahía para unidades de disco DD/SSD SATA le permite la conexión y el intercambio de unidades desde su ordenador portátil o de sobremesa simultáneamente, mediante el uso de un solo puerto USB. Compatible con dos unidades de disco duro o de estado sólido SATA de 2,5"/3,5".

La estación de conexión de doble bahía también es compatible con USB 3.0 (también conocido como USB 3.0 Gen 1), que ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps. También es compatible con UASP, para mejor rendimiento.

Ideal para profesionales de informática, como administradores y técnicos informáticos, la estación de conexión de disco duro le permite completar las tareas de gestión de dispositivos de forma más eficiente, como la duplicación de unidades, la recuperación, el archivado y la creación de copias de seguridad de datos, así como la transferencia de contenidos entre unidades y dispositivos. También mejora el flujo de trabajo, ya que permite el rápido acceso a las unidades de disco duro, con capacidad de fácil intercambio de unidades como sea necesario.

Diseñado para facilitar el acceso, esta estación de conexión de unidades de disco duro mejora el flujo de trabajo, ya que permite el acceso a dos unidades, con capacidad de fácil intercambio de unidades como sea necesario. La estación de conexión de disco duro tiene un diseño de carga por la parte superior con puertecillas de unidad independientes, lo cual facilita insertar o extraer las unidades.

Esta estación de conexión de doble bahía de unidad de DD/SSD SATA funciona independiente del sistema operativo y no requiere la instalación de controladores o software, para fácil configuración.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Ideal para instaladores de sistema y otros especialistas informáticos que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para su duplicación

• Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información

• Transfiera datos de una unidad de disco a otra

• Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura

Características

• DOCKING STATION DE DISCOS DUROS: Esta base de acoplamiento de 2 bahías permite acceder a discos SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad de ficheros, crear imágenes de disco o transferir datos a través de USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite discos duros SATA de 2,5/3,5" y SSD - Independiente del Sistema Operativo - SATA I/II/III - El adaptador IDE (SAT2IDEADP) se vende por separado - Incluye un cable USB-A de 1,2m y un adaptador universal de corriente

• RENDIMIENTO: El diseño sin herramientas permite el intercambio en caliente de una unidad de disco inactiva en mientras la otra bahía está en uso - Bahías de disco con un índice de 15.000 ciclos de inserción/extracción para una máxima durabilidad

• ESPECIFICACIONES: Base de 2 bahías para discos duros - SATA I/II/III - Conexión de host USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Bahías para discos duros intercambiables en caliente - Estilo de carga superior con puertas para discos - LEDs de actividad

General

UPC	065030870634
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Observaciones / Requisitos

	Notas Especiales	Windows 7 y anteriores no son compatibles con TRIM en dispositivos USB a SATA.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	3 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	36
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Aluminum and Plastic
	Longitud del Producto	5.1 in [13.0 cm]
	Ancho del Producto	4.5 in [11.4 cm]
	Altura del Producto	2.4 in [62.0 mm]
	Peso del Producto	12.6 oz [356.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	20% ~ 80% RH (humedad relativa)
Rendimiento		
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
	Soporte para UASP	Sí

	Soporte para TRIM	Sí
	Compatibilidad con S.M.A.R.T.	Sí
	Soporte para 4Kn	Sí
	Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
	Multiplicador de Puertos	No
	RAID	No
	Capacidad Máxima de la Unidad de Disco	Probado con discos duros de hasta 10TB a 7200 RPM.
Hardware		
	Fans Included? Yes/No	No
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Número de Unidades de Disco	2
	Tamaño de Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad de Disco	Removable
	Identificación del Chipset	ASMedia - ASM1153E
	Indicadores LED	2 - LED de actividad de la unidad
		1 - LED de alimentación
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - estación de conexión de disco duro
		1 - 1,2m Cable USB 3.0

		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	5.4 in [13.7 cm]
	Profundidad del Paquete	5.0 in [12.8 cm]
	Altura del Paquete	5.0 in [12.6 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	25.7 oz [728 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-B (5Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.