Hub Concentrador Ladrón USB de 10 Puertos con Adaptador de Corriente - con Protección contra Descargas de 350W - Hub Industrial USB 3.0 de Montaje en Pared Carril DIN o Mesa - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ID del Producto: HB30A10AME



Este concentrador industrial con 10 puertos USB 3.2 Gen 1 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad y alimentación necesarias en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento fiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 10 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 70°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electroestáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 3.2 Gen 1 ofrece 10 puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

El concentrador también es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece hasta 2,4A a cada puerto y hasta un máximo total de 50W, a fin de cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.

Con versátiles opciones de instalación, puede instalar el concentrador donde mejor se ajuste a su entorno. Con soportes integrados de montaje y carriles de montaje DIN incluidos, permite instalar de forma segura el concentrador USB 3.2 Gen 1 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 7 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario. Tiene la opción de alimentar el concentrador industrial mediante la conexión del concentrador directamente a un tomacorriente, con el adaptador de alimentación del bloque de terminales, para una instalación práctica y flexible.

StarTech.com también ofrece un adaptador de alimentación externo, ITB20D3250, que se adquiere por separado. Este adaptador universal de alimentación CC ha sido diseñado como alternativa, respaldo o reemplazo de una fuente de alimentación para la línea de concentradores industriales USB de Startech.com.

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 5Gbps de USB 3.2 Gen 1, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior. Puede conectar sus periféricos de generación anterior al mismo tiempo que sus dispositivos USB 3.2 Gen 1 de generación actual, sin que se produzca ninguna interrupción.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• RESISTENTE Y FIABLE: Con caja de metal, protección/inmunidad a partículas aéreas/contacto con descargas electromagnéticas de 15kV/8kV, así como protección contra sobrevoltaje a 350W, este concentrador USB 3.2 Gen 1 de servicio pesado conecta de forma fiable 10 dispositivos USB en entornos industriales bajo condiciones extremas

• OPCIONES DE MONTAJE: Este concentrador USB se instala de forma segura en o debajo de un escritorio/mesa, en una pared o en un carril DIN, mediante las pestañas integradas de montaje y los carriles DIN incluidos; se incluye también un cable USB 3.2 Gen 1 de 1,8m

• FLEXIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN: Para compatibilidad con requisitos únicos de alimentación, este concentrador USB 3.2 Gen 1 admite un rango de CC entre +7-24 voltios, alimentación mediante CC, LPS con bloque de terminales o toma de CA con el adaptador de fuente de alimentación incluido

• ALIMENTE Y CARGUE SU DISPOSITIVOS: 10 puertos USB 3.2 Gen 1 transfieren datos a 5Gbps, con 2,4A (12W) de alimentación en hasta 4 puertos o cualquier combinación de potencia más baja alimentan dispositivos en hasta 50W de potencia total compartida

• LA VENTAJA DE STARTECH: Soporte técnico gratuito de por vida para este concentrador, con diversos cables USB disponibles para la conexión de dispositivos descendentes (se adquieren por separado)

General		
	UPC	065030881869
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
		Producto para uso solamente con alimentación por bloques de terminales - Adaptador de corriente alterna no disponible
	Requisitos del Sistema y del Cable	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.4A
	Tensión de Salida	20V DC
	Corriente de Salida	3.25 A
	Tipo de Conector	Terminal Block (2 Wire)
	Consumo de Energía	65W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	7.8 in [19.8 cm]

	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Altura del Producto	1.2 in [30 mm]
	Peso del Producto	12.4 oz [352 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR de 5% a 95% (sin condensación)
Rendimiento		
	Device Power Consumption	59 Watts
	Salida de Potencia Total Disponible	50W
	Protección contra Sobretensiones	350W en el panel DFP y UFP
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Tasa	USB 5Gbps
	Soporte para UASP	Sí
	Protección Contra Descargas de Energía Estática (ESD)	+/-15kV (Air)
		+/-8kV (Contact)
	MTBF	126.106 horas
Hardware		
	Puerto(s) USB-C para Dispositivos	No
	Conexión de Host USB-C	No
	Puerto(s) de Carga Rápida	Sí

	Número de Puertos	10
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Opciones de Montaje	Surface Mount
	Estándares de la Industria	Especificación 1.2 de carga de batería USB USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatible con USB 3.0, 3.0 y 1.1
	Identificación del Chipset	Genesys Logic - GL3523
	Indicadores LED	1 - Encendido (Verde)
	Factor de Forma	Industrial
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Concentrador USB 1 - Cable USB 3.0 anfitrión 1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ, RU, UE) 2 - Soportes para carriles DIN 4 - Tornillos de montaje 1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	11.5 in [29.2 cm]
	Profundidad del Paquete	7.5 in [19 cm]
	Altura del Paquete	2.8 in [71 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.0 lb [1.4 kg]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	10

Conector 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	USB-B (5Gbps, 4.5W)
Conector 3 (Cantidad)	1
Conector 3	Terminal Block (2 Wire)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.