Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45

ID del Producto: ST1000SPEX43



Ahora es posible agregar cuatro puertos de red Gigabit independientes a su equipo cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express, a fin de posibilitar conectividad con varias redes, sin tener que agotar todo su presupuesto de gastos.

Esta tarjeta de red de 4 puertos ofrece potente conectividad a su entorno de oficinas de empresas, corporaciones o gubernamentales, compatible con redes a 4 canales de alto rendimiento y máxima transmisión de hasta 1000Mbps en cada dirección (2000Mbps en total). La tarjeta adaptadora de red utiliza el chipset Realtek RTL8111H, diseñado para ofrecer el rendimiento y la mejor capacidad que se requieren para conexiones en red fiables con su servidor u ordenador.

Esta versátil tarjeta de red con cuatro puertos es ideal para diversas aplicaciones empresariales en que se requieren actualizaciones de servidores o estaciones de trabajo, ya que integra redes Gigabit con muchas funciones mediante los cuatro puertos independientes. Compatible con una amplia gama de sistemas operativos, esta económica tarjeta de red PCIe Gigabit es apropiada para diversas aplicaciones en PYMEs y grandes empresas, como los entornos virtuales que requieren varias tarjetas NIC (verifique el software VM para determinar la compatibilidad del chipset).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite el acceso simultáneo a varias redes, para clientes de ordenadores de sobremesa y estaciones de trabajo con pocas ranuras PCI Express disponibles

• Maximiza el número de puertos RJ45 en un sistema o en servidores y estaciones de trabajo de alta gama

• Ideal para entornos VM (virtuales) con varios sistemas operativos que requieren tarjetas NIC compartidas o dedicadas

• Permite la conectividad redundante para garantizar una conexión de red ininterrumpida

Características

• Agregue cuatro puertos Gigabit RJ45 independientes para la conexión con varias redes de estaciones de trabajo y servidores que requieren alto ancho de banda

• El chipset Realtek RTL8111H garantiza un rendimiento fiable

• Compatible con el control de flujo de dúplex completo

• Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab sobre redes

• Compatible con las funciones de negociación automática con capacidad para la página siguiente

General		
	UPC	065030862448
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16) disponible
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Amarillo
	Material	Steel

	Longitud del Producto	5.4 in [13.8 cm]
	Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [18.0 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [92 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Humedad	HR 5% ~ 95%

Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	2000Mbps (dúplex completo)
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Soporte para Tramas Jumbo	9K max.
	Modo Promiscuo	Sí

Hardware		
	Número de Puertos	4
	Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Tipo del Bus	PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Standard Profile
	Estándares de la Industria	Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Identificación del Chipset	Realtek - RTL8111H
	Indicadores LED	4 - Enlace

		4 - Actividad
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Tarjeta PCIe de red Gigabit - 4 puertos
	Ancho del Paquete	8.3 in [21 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.5 cm]
	Altura del Paquete	1.6 in [41 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.6 oz [188 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	PCI Express x4
	Conector 2 (Cantidad)	4
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.