Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m

ID del Producto: SV565UTPU



El Extensor de Consola KVM con USB y VGA, modelo SV565UTPU, extiende hasta a una distancia de 150m, permitiéndole controlar un servidor, un ordenador o múltiples PCs (conectado a través del KVM) a través de un cable de red UTP Cat5 o Cat6, a distancias de hasta 150 metros. Los cables de conexión al PC están incluidos con este producto, lo que la convierte en una solución lista para usar.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor existente para tener acceso tanto a la sala de servidores y su ordenador en la oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de una consola remota dedicada, permitiéndole conmutar entre la vista de la estación de trabajo y KVM en el sitio remoto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Monitoree equipo controlado por ordenador en una fábrica o en un almacén

• Utilice uno o más servidores en una sala de servidores desde un sitio remoto

• Controle máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad remotos

Características

• FUNCIONAMIENTO REMOTO: Utilice el extensor para controlar un KVM USB y VGA o un PC situado a una distancia de hasta 150m - Admite comandos de teclas de acceso rápido, conmutación automática entre el host y la unidad remota o control dedicado

• EXTENSIÓN KVM ECONÓMICA: El extensor KVM proporciona una forma económica de convertir unidades KVM estándar en hardware de acceso remoto, ampliando sus capacidades de su equipo

• CONFIGURACIÓN FLEXIBLE: El extensor de consola KVM puede utilizarse con un solo ordenador o conectarse a un conmutador KVM - Ofrece una amplia compatibilidad con teclados y ratones USB e incluso con la mayoría de configuraciones combinadas/inalámbricas

• FÁCIL INSTALACIÓN: El extensor KVM sobre Ethernet Plug and Play es fácil de instalar utilizando cables de red UTP estándar del sector y es independiente del sistema operativo, por lo que no requiere instalar software ni controladores

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este extensor KVM CAT5 incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030832625
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Product weights/measurements and connector types indicate a single unit only (either Host or Remote)
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.2A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	1.5 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive

	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	18
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	3.0 in [75.0 mm]
	Ancho del Producto	6.1 in [15.5 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]
	Peso del Producto	21.6 oz [612.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	0~80% RH
Rendimiento		
	Distancia Máxima de Transferencia	150m [492ft]
	Control por IP	No
	MTBF	126000 horas
	Resoluciones Compatibles	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Hardware		
	Audio	No
	Número de Puertos KVM	2
	Plataformas Compatibles	USB

	Tipo de Vídeo para PC	VGA
	Número de Monitores Soportados	1
	Montable en Rack	No
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Unidad Host
		1 - Unidad Remota
		2 - 6 ft 2-in-1 USB VGA KVM cables
		8 - Patas de Goma
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	9.7 in [24.7 cm]
	Profundidad del Paquete	11.9 in [30.2 cm]
	Altura del Paquete	3.5 in [88 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.1 lb [1.4 kg]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	VGA
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	RJ-45
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA
	Conector 3 (Cantidad)	2

Conector 3	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.