Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

ID del Producto: ICUSB2328I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 8 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2328I permite convertir un puerto USB en ocho puertos serie RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie RS232 de 8 puertos ofrece opciones de montaje versátiles, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el concentrador USB Serie.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados

• Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

• RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricado para soportar entornos difíciles, este adaptador de USB a RS232 serie de 8 puertos tiene una carcasa metálica resistente para una mayor durabilidad en entornos industriales

• CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE COM: Para mayor comodidad, este hub FTDI USB a DB9 RS232 cuenta con retención COM para que las asignaciones de puertos COM se mantengan durante los reinicios

• INSTALACIÓN PLUG AND PLAY: Este convertidor serie DB9 se alimenta a través de un puerto/cable USB disponible, por lo que no se necesita un adaptador de corriente externo

• OPCIONES DE INSTALACIÓN: Este adaptador serie USB tiene soportes de montaje en pared integrados y clips de carril DIN incluidos para opciones de montaje versátiles

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este adaptador USB a serie DB9 RS232 de FTDI tiene una garantía de 2 años e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General

UPC	065030848978

	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5 DC
	Corriente de Entrada	250 mA
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Conector	M
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
	Altura del Producto	1.7 in [43.2 mm]
	Peso del Producto	20.1 oz [570 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	921,6 Kbps
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	4096 byte Transmit and Receive
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None

	Bits de Parada	1, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	146.300 horas
Hardware		
	Número de Puertos	8
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	External Hub
	Identificación del Chipset	FTDI - FT232RL
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Serie RS-232
		1 - kit de rieles DIN
		1 - Cable USB A a B 1,8 m
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	6.7 in [17 cm]
	Profundidad del Paquete	9.6 in [24.3 cm]
	Altura del Paquete	2.4 in [62 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	27.3 oz [774 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-B (480Mbps, 2.5W)

Conector 2 (Cantidad)	8
Conector 2	DB-9 Serial

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.