Docking Station USB 3.1 (10Gbps) / eSATA a SATA III de 1 Bahía para Discos Duros y SSDs de 2,5/3,5" - con Bahía de Carga Superior

ID del Producto: SDOCKU313E



Conecte y acceda a cualquier disco duro o SSD SATA de 2,5" o 3,5" mediante esta docking station de una unidad, a través de una conexión USB 3.1 Gen 2 (hasta 10Gbps) o eSATA.

Ideal para los profesionales de informática, la docking station le permite acceder a una unidad de estado sólido SATA o a un disco duro rápidamente, para la creación de imágenes de la unidad, la recuperación de datos y las copias de seguridad.

Puede conectarse a través de USB 3.1 Gen 2 o eSATA, y aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades SSD y HDD.

La inserción vertical de la unidad del dock hace que sea fácil acoplar e intercambiar unidades desde su ordenador de sobremesa o portátil. Sólo tiene que insertar su SSD o HDD en la ranura de la unidad situada en la parte superior de la docking station, sin necesidad de herramientas ni bandejas. El botón de expulsión de la unidad de disco duro permite una extracción rápida y sencilla de la unidad.

La docking station de una bahía viene con un cable USB Tipo-A a Tipo-C, para conectarse a los dispositivos más nuevos habilitados para USB-C. También viene con un cable USB Tipo-A a Tipo-B, que proporciona retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x. También se incluye un cable eSATA con la base.

La docking station también es compatible con UASP, para mejorar el rendimiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Obtenga un acceso rápido a las unidades, ideal para constructores de sistemas y profesionales de la informática

• Realice una copia de seguridad de los datos rápidamente en una unidad de archivo

• Lleve fácilmente los datos de la copia de seguridad a una ubicación externa para su custodia

Características

• DOCKING STATION PARA DISCOS DUROS: Esta docking station permite tener acceso a una unidad SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad de ficheros, crear imágenes y transferir datos a través de USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o eSATA

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite un disco duro/SSD SATA de 2,5/3,5" de cualquier capacidad - Compatible con 4Kn - Independiente del sistema operativo - Los adaptadores IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) y M.2 SATA (SAT32M225) se venden por separado

• RENDIMIENTO: Conexión de host USB 3.2 a 10 Gbps o eSATA a 6 Gbps - Controlador SATA integrado con firmware actualizable - Compatible con versiones anteriores de SATA y USB - No requiere software/controladores

• ESPECIFICACIONES: Docking station de una bahía - SATA I/II/III con TRIM - Conexión de host eSATA (6Gbps) o USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Bahía de carga superior con botón de expulsión - LEDs de alimentación y actividad - Incluye cables eSATA, USB-A y C de 1m

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta docking station de discos duros de una bahía está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General

UPC	065030863544
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Observaciones /

Requisitos		
	Notas Especiales	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	2 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	24
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
	Ancho del Producto	3.7 in [93 mm]
	Altura del Producto	2.5 in [63.4 mm]
	Peso del Producto	14.5 oz [410 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Rendimiento		
	Tipo y Tasa	USB 10Gbps

	Soporte para UASP	Sí
	Soporte para TRIM	Sí
	Soporte para 4Kn	Sí
	Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
	Capacidad de Intercambio en Caliente	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad de Disco	Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM
Hardware		
	Fans Included? Yes/No	No
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2
		eSATA
	Tipo del Bus	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
	Número de Unidades de Disco	1
	Tamaño de Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad de Disco	Removable
	Identificación del Chipset	ASMedia - ASM235CM
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Estación de conexión USB 3.1 y eSATA para unidades de DD/SSD
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)

		1 - Cable USB-A a USB-B de 1m
		1 - Cable USB-C a USB-B de 1m
		1 - Cable eSATA de 1m
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	6.4 in [16.2 cm]
	Profundidad del Paquete	3.9 in [98 mm]
	Altura del Paquete	6.8 in [17.2 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	28.6 oz [810 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-B (10Gbps, 4.5W)
	Conector de Host 2 (Cantidad)	1
	Conector de Host 2	eSATA (7-Pin)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.