Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros o SSD SATA - Copiador de 2 Bahías - Base de Acoplamiento USB 3.1 (10Gbps) a Unidades SATA III de 2,5 o 3,5 Pulgadas

ID del Producto: SDOCK2U313R



Duplique unidades rápidamente, a una velocidad de hasta 28 GB por minuto en el caso de las unidades SSD, sin tener que conectarse a su ordenador. Esta base duplicadora ofrece una clonación de unidades independiente que facilita la realización de copias de seguridad de sus datos y la creación de imágenes exactas de sus unidades. También puede conectar la base a su ordenador a través de USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), para acoplar e intercambiar sus unidades como parte de una solución de almacenamiento escalable.

Duplicar un disco duro o una unidad de estado sólido es una forma eficaz de migrar su sistema operativo y sus datos de una unidad a otra, o de crear una copia exacta para salvaguardar sus datos importantes. Este duplicador de unidades le permite crear un clon sectorial de su unidad, incluyendo las particiones y la información del sector de arranque, para garantizar la integridad y consistencia de los datos en operaciones delicadas como la recuperación de datos.

La base de duplicación le ahorra un tiempo valioso con velocidades de duplicación de SSD de hasta 28 GB por minuto. Puede duplicar una unidad SSD o HDD SATA de 2,5" o 3,5" fácilmente, sin tener que conectar el duplicador a un ordenador central.

La base de duplicación también proporciona una solución de almacenamiento externo, permitiéndole acoplar sus unidades a través de USB 3.2 Gen 2 con soporte UASP, permitiendo rápidas tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Cada ranura de la unidad admite individualmente un disco duro de alta capacidad o una unidad de estado sólido, probada hasta 6 TB.

La base de duplicación viene con dos cables USB para un uso flexible con los últimos portátiles y tabletas equipados con un puerto USB-C™, así como con dispositivos de legado. Incluye tanto cables USB-C a B como USB-A a B. La base duplicadora también es compatible con un puerto USB-C Thunderbolt™ 3.

La base cuenta con un diseño de carga superior, tipo tostadora, que facilita la inserción de las

unidades. También cuenta con puertas para unidades que ayudan a estabilizar las unidades que se insertan en la ranura y evitan que entren objetos extraños en las ranuras de las unidades.

Sin herramientas y sin bandejas, el muelle duplicador ayuda a garantizar una inserción de unidades rápida y sin complicaciones. Los indicadores LED le permiten conocer, de un vistazo, el estado actual del proceso de duplicación, incluyendo el modo de duplicación específico, el estado del disco duro y el progreso de la clonación. El botón de expulsión del disco duro permite extraer la unidad de forma rápida y sencilla.

Para una mayor compatibilidad con diferentes tipos de unidades en aplicaciones de duplicación y acoplamiento, la SDOCK2U33RE admite el uso de varios adaptadores de unidades. La siguiente lista de adaptadores ha sido probada específicamente, para garantizar la compatibilidad con este duplicador de unidades:

SAT2IDEADP - SAT2IDEADP

SAT2MSAT25 - SAT2MSAT25

SAT32M225 - SAT32M225

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Duplique una unidad SSD/DD de 2,5" o 3,5", a fin de crear una réplica exacta de una unidad de disco de origen en otra unidad diferente

• Cree copias de seguridad idénticas para sistemas de ordenador que requieran la misma imagen de la unidad

• Intercambie o acceda rápidamente a unidades de disco duro y de estado sólido sin caja, a fin de facilitar la recuperación/el copiado de seguridad de datos

Características

• DUPLIQUE Y ACOPLE UNIDADES SATA: Permite la clonación autónoma de unidades SATA de 2,5/3,5" sin necesidad de ordenador. Este dock también puede utilizarse como adaptador de USB a SATA para acceder rápidamente a sus unidades SATA a través de USB

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Funciona con HDD y SSD SATA de 2,5/3,5" de cualquier

capacidad - 4Kn - Independiente del sistema operativo - Compatible con SATA I/II - Incluye cables USB-C/A de 0,9m - El adaptador IDE (SAT2IDEADP) se vende por separado

• MODO DE DUPLICACIÓN: La duplicación independiente sector por sector funciona con cualquier formato de fichero y copia toda la unidad, incluyendo los sectores vacíos, a hasta 28GB/min. El disco de destino debe ser igual/más grande que el disco de origen

• ESPECIFICACIONES: Dock duplicador de 2 bahías con TRIM - SATA III (6 Gbps) - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) (opcional) - Diseño sin herramientas/sin bandejas - Carga superior con puertas para las unidades - LEDs de alimentación y estado multifunción

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los profesionales de informática - Este dock duplicador de discos duros incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030863551
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Windows 7 y las versiones anteriores de Windows no admiten TRIM con dispositivos USB a SATA.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	3 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	36
Caracterí-sticas Fí-sicas y		

Ambientales

Color	Negro
Material	Plastic
Altura Máxima de la Unidad de Disco	1.0 in [25.4 mm]
Longitud del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Ancho del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Altura del Producto	2.8 in [70.0 mm]
Peso del Producto	17.9 oz [508.0 g]
Temperatura de Funcionamiento	5°C - 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Rendimiento

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10Gbps
Tipo y Tasa	USB 10Gbps
Soporte para UASP	Sí
Soporte para TRIM	Sí
Soporte para 4Kn	Sí
Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
Multiplicador de Puertos	No
RAID	No
Capacidad de Intercambio en Caliente	No
Capacidad Máxima de la Unidad de Disco	Probado con discos duros de hasta 6TB

	Modos de Clonado	Sector by Sector (Whole Drive)
	Velocidad de Clonado	28GBpm
	MTBF	50.000 horas
Hardware		
	Fans Included? Yes/No	No
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2
	Número de Unidades de Disco	2
	Tamaño de Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad de Disco	Removable
	Identificación del Chipset	ASMedia - ASM1352R
	Indicadores LED	1 - Alimentación
		1 - Modo
		2 - Estado de DD
		1 - Duplicación
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Estación de conexión y duplicador de disco duro USB 3.1
		1 - Cable USB-C a B - 101cm
		1 - Cable USB 3.0 A a B - 103cm
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/UE/RU/AUS) - 103cm (cable)
		1 - Guía de inicio rápido

	Ancho del Paquete	8.4 in [21.3 cm]
	Profundidad del Paquete	7.5 in [19 cm]
	Altura del Paquete	4.9 in [12.4 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	34.5 oz [976 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-B (10Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.