Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

ID del Producto: SV431DPUA



El conmutador KVM USB DisplayPort, con 4 puertos y audio, modelo SV431DPUA, combina normas de pantalla de próxima generación con control KVM sin problemas de hasta 4 ordenadores PC o Mac conectados.

Ofrece resoluciones DisplayPort de 2560x1600 a 60Hz, así como audio 7.1 HD digital (compatible con pantallas y fuentes) y audio estéreo 3,5mm. Un concentrador USB 2.0 integrado le permite compartir 2 periféricos adicionales entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente.

Ideal para aplicaciones de imágenes estáticas de alta calidad, como las que se utilizan en entornos médicos (diagnósticos por resonancia magnética (MRI), rayos X, etc.), compatible con la resolución máxima de 3840x2400, a frecuencias de barrido reducidas.

Solución completa y a la vez sencilla, este conmutador KVM con 4 puertos permite la conmutación mediante botones en el panel frontal, así como mediante teclas de acceso rápido, y ofrece un diseño de factor de forma pequeño con puertos de conexión traseros, lo cual minimiza el espacio necesario en la zona de trabajo.

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un SV431RACK (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Permite controlar sistemas dobles desde una sóla estación de trabajo aumentando la productividad laboral

• Ideal para equipos de diagnóstico por imágenes y pantallas de asistencia médica que requieren de alta resolución, como por ejemplo equipos de RMN y rayos X

• Perfecto para controlar servidores de Señalización Digital de alta resolución, simplificando el acceso a sistemas múltiples

• Ideal para diseños multimedia, edición y post producción de video

• Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

• Permite aprovechar las prestaciones de alta definición que ofrece DisplayPort en equipos de Topografía Satelital

Características

• Soporte para Audio de Alta Definición de 7.1 Canales y para Estéreo Analógico de dos canales y Micrófono

• Soporte plug and play para teclados, ratones y periféricos USB conectados

• Conmutación mediante teclas de acceso rápido y botón pulsador

• Resolución nativa DisplayPort de 2560x1600 @60Hz; por encima de 1080p

• Sistema Operativo Independiente – no requiere controladores ni software

General

UPC	065030837545
Cantidad por Paquete	1
Garantía	3 Years

Alimentación

Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Corriente de Salida	1.5 A
Polaridad de la Punta del Conector	Positive
Tipo de Conector	M
Consumo de Energía	18

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales

Color	Negro
Material	Steel
Longitud del Producto	5.1 in [13.1 cm]
Ancho del Producto	8.7 in [22.1 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Peso del Producto	2.3 lb [1.0 kg]
Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Rendimiento

Control por IP	No
Selección Mediante Teclas de Acceso Rápido	Sí

Compatibilidad con la Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Indicador en Pantalla	No
Número Máximo de Usuarios	1
MTBF	136000 horas
Compatibilidad con DVI	No
Resoluciones Digitales Máximas	2560 x 1600 @ 60Hz
Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware

CAC Support	No
Audio	Sí
Número de Puertos KVM	4
Plataformas Compatibles	USB
Tipo de Vídeo para PC	DisplayPort
Número de Monitores Soportados	1
Montable en Rack	Optional
Cables Incluidos	No
Conectable en Cadena	No
Indicadores LED	4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
	4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
	1 - Encendido

Embalaje y Contenido de la Caja

	Incluido en el Paquete	1 - Conmutador KVM con 4 puertos DisplayPort
		4 - Patas de goma
		1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU)
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	8.4 in [21.4 cm]
	Profundidad del Paquete	16.2 in [41.2 cm]
	Altura del Paquete	3.6 in [92 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.5 lb [1.6 kg]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	4
	Conector de Host 1	DisplayPort
	Conector de Host 2 (Cantidad)	4
	Conector de Host 2	USB-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector de Host 3 (Cantidad)	8
	Conector de Host 3	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	4
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	2
	Conector 3	3.5mm (3 Conductors, TRS)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.