Conmutador Switch Profesional KVM 4 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

ID del Producto: SV431USB



El conmutador KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro ordenadores desde un solo monitor o pantalla y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, ratón).

El conmutador KVM USB incluye un concentrador USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite compartir los periféricos USB conectados entre los cuatro ordenadores PC/Mac controlados, como si estuvieran conectados directamente.

Con prácticas opciones de colocación e instalación, este conmutador KVM tiene un factor de forma (tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para ordenadores maestro y esclavo, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.

Solución interplataforma, este conmutador KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un SV431RACK (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Operating System Independent

Aplicaciones

• Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia

• Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas

• Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio

• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

• Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar ordenadores sin necesidad de reiniciar otros sistemas conectados

• Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación

• Capacidad de alta resolución 1920x1440

• Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software

• Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos

General		
	UPC	065030787192
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado con puertos USB adicionales, como el teclado Apple Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un concentrador USB, es necesario disponer de una fuente de alimentación adicional
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Not Included (not required for standard applications)

	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.4A
	Tensión de Salida	5 DC
	Corriente de Salida	2 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	N
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
	Peso del Producto	34.9 oz [988 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	–10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
	Humedad	0 - 80 %
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Control por IP	No
	Selección Mediante Teclas de Acceso Rápido	No
	Compatibilidad con la Selección de Puertos	Push Button

	Indicador en Pantalla	No
	Búsqueda Automática	3, 8, 15 & 30 seconds
	Número Máximo de Usuarios	1
	MTBF	82506 horas
	Compatibilidad con DVI	No
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920 x 1440
Hardware		
	CAC Support	No
	Altura U	1U
	Audio	No
	Número de Puertos KVM	4
	Plataformas Compatibles	USB
	Tipo de Vídeo para PC	VGA
	Número de Monitores Soportados	1
	Montable en Rack	Optional
	Cables Incluidos	No
	Conectable en Cadena	No
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos
		4 - Topes de Goma
		1 - Manual de Instrucciones

	Ancho del Paquete	11.7 in [29.6 cm]
	Profundidad del Paquete	7.7 in [19.5 cm]
	Altura del Paquete	2.9 in [74 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.7 lb [1.2 kg]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	4
	Conector de Host 1	VGA
	Conector de Host 2 (Cantidad)	4
	Conector de Host 2	USB-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	VGA
	Conector 2 (Cantidad)	4
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.