Adaptador de Disco Duro de 2,5" a 3,5" - Para SSD o Disco Duro SATA SAS - Caja Adaptador de Disco

ID del Producto: 25SATSAS35HD



Este adaptador de unidad de disco duro de 2,5" a 3,5" le permite instalar una unidad SATA o SAS de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) de 2,5" en una bahía de unidad de disco interno o externo de 3,5", a través de agujeros estándar de montaje.

El adaptador de bahía de unidad de disco de 2,5" a 3,5" le permite instalar una unidad de última generación y con mayor rendimiento, como una unidad SSD en un sistema de generación anterior solo compatible con una unidad de disco duro de 3,5". Ofrece una solución que resulta económica para mejorar el almacenamiento y la fiabilidad, sin tener que gastar en costosas actualizaciones de los sistemas núcleo de tecnología informática. También es ideal para administradores de sistema que deseen montar un sistema que aprovecha el mayor rendimiento de una unidad de DD/SSD de 2,5".

Para aprovechar todo el potencial de su unidad SATA/SAS, el adaptador admite velocidades de transferencia de 6Gbps.

Es posible instalar el adaptador en un ordenador de sobremesa, servidor, matriz de almacenamiento, bahía de sustitución en caliente y un cajón de unidad de disco. Permite una instalación permanente en una bahía de unidad de disco de 3,5", a través de agujeros estándar de montaje. Una vez instalado el adaptador, solo tiene que insertar la unidad de DD/SSD de 2,5" en la caja del adaptador, sin que se requieran herramientas.

El adaptador es apropiado para unidades cuya altura sea de hasta 15mm. Prácticamente cualquier unidad SATA/SAS de 2,5" puede convertirse en una unidad de aspecto y funcionamiento de 3,5".

El adaptador incluye una etiqueta que se puede utilizar para registrar y hacer un seguimiento de la información sobre la unidad instalada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Instale una unidad SATA/SAS de 2,5" en una bahía de unidad de disco de 3,5"

Características

• Compatible con unidades de factor de forma de 2,5" con altura de hasta 15mm

• Se instala en una unidad de disco de 3,5" interna o externa; con agujeros estándar de montaje para instalaciones internas

• Instalación de la unidad de 2,5" sin herramientas

• Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps) y SAS I y II (hasta 6Gbps)

General		
	UPC	065030874434
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Aunque los racks móviles pueden permitir la conexión de una unidad de disco duro SCSI (SAS) mediante un conector Serial ATA (SATA) estándar, el controlador de la unidad de disco debe ser compatible con SAS, a fin de que funcione debidamente con las unidades SAS. Los controladores SAS funcionan con las unidades SAS y SATA, pero la mayoría de las unidades SAS solo funcionan con un controlador SAS.
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y		

Ambientales

Color	Silver & Black
Material	Aluminum and Plastic
Longitud del Producto	5.7 in [14.6 cm]
Ancho del Producto	4.0 in [10.1 cm]
Altura del Producto	1.0 in [26.0 mm]
Peso del Producto	7.9 oz [224.0 g]
Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Humedad	5% ~ 65%

Rendimiento

Soporte para TRIM	Sí
Compatibilidad con S.M.A.R.T.	Sí
Soporte para 4Kn	Sí
Tipo y Velocidad SATA	SATA/SAS 6 Gbps
RAID	No
Capacidad de Intercambio en Caliente	Sí

Hardware

Fans Included? Yes/No	No
Cerradura de la Puerta Frontal	No
Interfaz	SATA
	SAS
Número de Unidades	1

	de Disco	
	Tamaño de Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SAS & SATA
	Instalación de la Unidad de Disco	Removable
	Alturas de Unidad Compatibles	7mm
		9.5mm
		12.5mm
		15mm
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador para Disco Duro
		1 - juego de hardware de montaje
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	4.5 in [11.4 cm]
	Profundidad del Paquete	6.4 in [16.2 cm]
	Altura del Paquete	1.5 in [39 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	9.7 oz [276 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	SFF-8482 (29-Pin, SAS)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.