Módulo Tranceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MMD - 1000BASE-SX - Multimodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1GE - LC - 550m - 850nm - Cisco Firepower, ASR920, IE2000 DDM

ID del Producto: GLCSXMMDST



El modelo GLCSXMMDST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo GLC-SX-MMD de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-SX, a una distancia máxima de hasta 550m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 850nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps

• Tipo: Fibra óptica multimodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 550m

• MTBF: 3.381.761 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO GLC-SX-MM: Funciona con conmutadores Cisco como IE3200, IE3300, ME1200, ME2400, N9300 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-SX | 1Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 550 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030868587
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
	Requisitos del Sistema	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco

	y del Cable	
Alimentación		
	Tensión de Salida	3.3V DC
	Consumo de Energía	< 1 W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Material	Aluminum
	Longitud del Producto	2.2 in [56.6 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.7 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.5 mm]
	Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	550m [1804ft]
	Tipo de Fibra	Multi Mode
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Funcionamiento de la Fibra	Full-Duplex
	Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	Sí

	Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.381.761 horas
Hardware		
	Marcas Compatibles	Cisco
	Número de Referencia del Fabricante	GLC-SX-MMD
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Transceptor SFP
	Ancho del Paquete	4.4 in [11.3 cm]
	Profundidad del Paquete	3.6 in [92 mm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.5 oz [42 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	LC Duplex Fiber

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.