Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Multimodo de 1 GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - Cisco IE3400, IE3300, IE3200

ID del Producto: SFPGLCSXMMST



El modelo SFPGLCSXMMST es un módulo transceptor por fibra óptica, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE (1000 Mbps) a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-SX, a una distancia máxima de hasta 550m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 850nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps

• Tipo: Fibra óptica multimodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 550m

• MTBF: 3.092.408 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO GLC-SX-MM: Funciona con conmutadores Cisco como IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-SX | 1Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | Distancias de hasta 550 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este módulo SFP incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030849692
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
	Requisitos del Sistema y del Cable	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco

Alimentación		
	Tensión de Salida	3.3V DC
	Consumo de Energía	< 1 W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Material	Steel
	Longitud del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
	Peso del Producto	0.6 oz [16.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Humedad	HR 30~70%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	550m [1804ft]
	Tipo de Fibra	Multi Mode
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Funcionamiento de la Fibra	Half/Full-Duplex
	Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	No

	Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.381.761 horas
Hardware		
	Marcas Compatibles	Cisco
	Número de Referencia del Fabricante	GLC-SX-MM
	Multiplexación por División de Onda (WDM)	No
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - LC multimodo de 1,25 Gbps SFP
	Ancho del Paquete	4.4 in [11.2 cm]
	Profundidad del Paquete	3.5 in [90 mm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.7 oz [48 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	LC Duplex Fiber

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.