Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

ID del Producto: ICUSB2324I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 4 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2324I permite convertir un puerto USB en cuatro puertos serie RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie ofrece opciones versátiles de montaje, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el adaptador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados

• Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

• Adaptador serie de 4 puertos USB a RS232

• Sólida construción de metal

• Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos

• Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo

• Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps

General		
	UPC	065030848343
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered

	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tipo de Conector	M
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	7.0 in [17.8 cm]
	Ancho del Producto	2.3 in [59 mm]
	Altura del Producto	0.9 in [23.2 mm]
	Peso del Producto	10.6 oz [300 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	921,6 Kbps
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
	Bits de Parada	1, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	282.713,5 horas
Hardware		
	Número de Puertos	4

	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	External Hub
	Identificación del Chipset	FTDI - FT4232HL
	Indicadores LED	4 - Indicadores de Actividad Tx/Rx
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Serie RS-232
		1 - kit de rieles DIN
		1 - Cable USB A a B 1,8 m
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	8.5 in [21.5 cm]
	Profundidad del Paquete	5.9 in [15 cm]
	Altura del Paquete	2.0 in [50 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	17.4 oz [494 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	4
	Conector 2	DB-9 Serial

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.