Hub Concentrador USB 2.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-A Industrial de Metal - de Montaje en Carril DIN, Pared o Escritorio - Hub USB de Expansión TAA

ID del Producto: ST4200USBM




Este concentrador industrial con 4 puertos USB 2.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad necesaria en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento fiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 7 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 55°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electroestáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 2.0 ofrece cuatro puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

Dadas las versátiles opciones de instalación, es posible instalar el concentrador donde resulte más apropiado dentro de su entorno de uso. Con soportes integrados de montaje, carriles de montaje DIN incluidos y un cable anfitrión USB de 2 metros incluido, podrá instalar de forma segura el concentrador USB 2.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 480Mbps de USB 2.0, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad




## Aplicaciones

• Ideal para condiciones extremas, sujetas a cambios bruscos de temperatura, o donde haya riesgos de daños físicos

• Ideal para entornos industriales y de fabricación donde se prefiera solo una conexión por bloque de terminales

• Conecte una amplia gama de dispositivos USB, como cámaras o impresoras de uso industrial, y cargue rápidamente su smartphone y tablet

• Instálelo en una pared cercana o bajo la superficie de un escritorio de un laboratorio, taller de reparación u oficina, para la conexión de varios dispositivos periféricos USB

• Utilícelo en una sala de conferencias o de reunión en que se utilicen varios dispositivos periféricos USB, o bien para cargar varios dispositivos móviles

## Características

• Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 8kV de descargas en el aire y 4kV de descargas por contacto

• Instale un concentrador industrial USB 2.0 donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos

• Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V

• Permite agregar 4 puertos USB 2.0 mediante una conexión USB

General

| | |
|---|---|
| UPC | 065030831024 |
| Cantidad por Paquete | 1 |
| Garantía | 2 Years |

Observaciones /

| | | |
|---|---|---|
| Requisitos | | |
| | Requisitos del Sistema y del Cable | Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0 |
| Alimentación | | |
| | Fuente de Alimentación | Terminal Block |
| | Voltaje de Entrada | 7 ~ 24 DC |
| | Tensión de Salida | 7 ~ 24 DC |
| Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales | | |
| | Color | Negro |
| | Material | Steel |
| | Longitud del Producto | 4.5 in [11.5 cm] |
| | Ancho del Producto | 2.3 in [57.3 mm] |
| | Altura del Producto | 1.0 in [26.3 mm] |
| | Peso del Producto | 7.3 oz [207.0 g] |
| | Temperatura de Funcionamiento | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| | Humedad | HR 5% a 95% |
| Rendimiento | | |
| | Device Power Consumption | 12 Watts |
| | Salida de Potencia Total Disponible | 10 Watts |
| | Velocidad Máxima de Transferencia de Datos | 480 Mbps |
| | MTBF | 193.317 horas |
| Hardware | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Número de Puertos | 4 |
| | Interfaz | USB 2.0 |
| | Tipo del Bus | USB 2.0 |
| | Opciones de Montaje | DIN Rail |
| | Estándares de la Industria | USB 2.0 |
| | Identificación del Chipset | Terminus - FE2.1 |
| | Indicadores LED | 1 - Alimentación |
| Embalaje y Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en el Paquete | 1 - Cable USB |
| | | 1 - Rieles de Montaje DIN |
| | | 1 - Concentrador USB 2.0 |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |
| | Ancho del Paquete | 8.1 in [20.5 cm] |
| | Profundidad del Paquete | 5.7 in [14.5 cm] |
| | Altura del Paquete | 1.5 in [39.1 mm] |
| | Peso de Envío (Paquete) | 12.6 oz [356 g] |
| Conector(es) | | |
| | Conector 1 (Cantidad) | 4 |
| | Conector 1 | USB-A (480Mbps, 2.5W) |
| | Conector 2 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 2 | USB-B (480Mbps, 2.5W) |
| | Conector 3 (Cantidad) | 1 |

| | |
|---|---|
| Conector 3 | Terminal Block (3 Wire) |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.