Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

ID del Producto: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control fiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación periférica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

OperatingSystem Independent

Aplicaciones

• Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA

• Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de vídeojuegos hogareños, edición de vídeos y PC

• Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio

• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Características

• Cables (de 4 pies) incluidos

• Resolución máxima: 2048 x 1536

• Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador

• Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación

• Diseño compacto

General		
	UPC	065030820479
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]

	Longitud del Producto	3.8 in [96.6 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [66.1 mm]
	Altura del Producto	0.9 in [23.6 mm]
	Gama de Productos	2.4 in [60 mm]
	Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

Rendimiento		
	Control por IP	No
	Selección Mediante Teclas de Acceso Rápido	Sí
	Compatibilidad con la Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
	Indicador en Pantalla	No
	Número Máximo de Usuarios	1
	Resoluciones Analógicas Máximas	2048x1536 @60Hz

Hardware		
	CAC Support	No
	Audio	Sí
	Número de Puertos KVM	2
	Plataformas Compatibles	USB
	Tipo de Vídeo para PC	VGA
	Número de Monitores Soportados	1
	Montable en Rack	No
	Cables Incluidos	Sí

	Conectable en Cadena	No
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
		2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
		2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	8.6 in [21.9 cm]
	Profundidad del Paquete	5.2 in [13.3 cm]
	Altura del Paquete	3.5 in [90 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	22.5 oz [636 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	2
	Conector de Host 1	VGA
	Conector de Host 2 (Cantidad)	2
	Conector de Host 2	USB Mini-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA
	Conector 3 (Cantidad)	2
	Conector 3	3.5mm (3 Conductors, TRS)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.