Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico

ID del Producto: ICUSBAUDIO7D



Esta versátil tarjeta de sonido/adaptador de audio USB externo ofrece una solución de alta calidad para mejorar el audio del ordenador de sobremesa o portátil.

Proporcionando una sólida experiencia de audio USB, la tarjeta de sonido USB se conecta a un ordenador anfitrión a través de una única conexión USB 2.0, para ofrecer una impresionante capacidad de audio externo que puede intercambiarse instantáneamente entre sistemas, sin tener que abrir la carcasa del ordenador para su instalación.

Admitiendo audio analógico y digital para aplicaciones de audio de 2 a 7.1 canales, la tarjeta de sonido USB externa proporciona una actualización económica del sonido integrado/en placa que convierte el sonido del ordenador de sobremesa/portátil en una solución de audio preparada para el cine en casa.

La tarjeta de sonido USB externa cuenta con un control de volumen fácil de usar y dos entradas de micrófono externas: una solución conveniente para cualquier aplicación de audio que requiera un sonido de alta calidad con capacidad multientrada con soporte para tasas de muestreo de 44,1 KHz y 48 KHz para la reproducción y grabación analógica o 48 KHz para SPDIF.

Una solución más que adecuada para el cine en casa, los juegos o las presentaciones multimedia, la tarjeta de sonido USB externa es fácil de instalar con soporte plug and play en los sistemas operativos Windows 7/8.1/10.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Permite añadir sonido 7.1 al ordenador portátil o sistemas de factor de forma pequeña que no tienen opciones de expansión internas

• Permite reemplazar o actualizar la capacidad de sonido incorporado en un ordenador portátil

• Permite conectar su ordenador al receptor de audio del sistema home theater a través del S/PDIF óptico

Características

• TARJETA DE SONIDO 7.1 USB: Añade hasta 7.1 canales de audio con un solo puerto USB a su ordenador. Admite la salida de 7.1, 5.1 y 2 canales mediante tomas de 3,5 mm, un puerto de auriculares, entradas de línea y de micrófono estéreo

• ACTUALICE EL SONIDO DE SU PC: Con soporte para salidas de audio análogo y digital, para aplicaciones de audio estéreo a 7.1, el adaptador de audio actualiza el sonido integrado existente de un ordenador de sobremesa o portátil. Cable USB incluido

• AUDIO DE CALIDAD: Admite frecuencias de muestreo de 44,1KHz y 48KHz para la reproducción y grabación analógica. La salida SPDIF sólo admite la reproducción de audio a 48KHz. El paso de la entrada óptica SPDIF admite audio de hasta dos canales a 48KHz

• FÁCIL INSTALACIÓN: Con soporte para plug and play en Windows 7/8.1/10. La tarjeta de sonido externa cuenta con controles de volumen y botones de silencio fáciles de usar. Las salidas de audio son seleccionables a través del software incluido

General		
	UPC	065030835466
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	- Compatible con Windows 11 si Smart App Control está desactivado. El puerto de paso óptico SPDIF de la tarjeta de sonido

		soporta audio de dos canales, y no soporta audio 5.1 o 7.1.
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Material	Steel
	Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Altura del Producto	1.0 in [25.0 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [90.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Humedad	HR 20 a 80% NC
Rendimiento		
	MTBF	35,064 hours
Hardware		
	Identificación del Chipset	C-Media - CM6206
	Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
		1 - Silenciador de Micrófono
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Audio

		1 - Cable USB
		1 - CD de Instalación
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	5.7 in [14.6 cm]
	Profundidad del Paquete	8.5 in [21.6 cm]
	Altura del Paquete	1.4 in [36 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	7.9 oz [224 g]

Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	TOSLINK (Optical S/PDIF)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	TOSLINK (Optical S/PDIF)
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Conector 5 (Cantidad)	5
	Conector 5	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Conector 6 (Cantidad)	2
	Conector 6	3.5mm (2 Conductor, TS)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.