Docking Station USB C para 2 Monitores DisplayPort 4K - con Entrega de Potencia de 100W Passthrough - GbE - Hub Ladrón Concentrador de 2 Puertos USB-A - Dock USB Tipo C para Ordenador Portátil - con Cable de 1m

ID del Producto: DK30C2DAGPD



Transforme su portátil Windows en una estación de trabajo de doble monitor utilizando esta estación de acoplamiento USB-C.

Ofrece soporte para monitores duales DisplayPort, 2 periféricos USB-A, un puerto LAN para el acceso a la red GbE y un cable anfitrión extendido de 1 metro.

Utilice desde dos pantallas de 1080p hasta una sola de 4K 60Hz utilizando el Modo Alternativo de DisplayPort™ (DP Alt-Mode)

El adaptador multipuertos USB-C utiliza el adaptador de corriente de su portátil USB-C y puede proporcionar hasta 100W de Power Delivery (3.0) de paso con hasta 85W para su dispositivo anfitrión para la carga. La potencia restante alimentará la estación de acoplamiento junto con cualquier periférico USB-A conectado, como smartphones y tabletas.

La tecnología de transporte de flujos múltiples (MST) de esta base alimenta dos monitores DisplayPort sin necesidad de instalar controladores, por lo que estará en funcionamiento más rápidamente.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar distribuciones de ventanas personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de herramientas de conectividad, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Llevamos a cabo pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para asegurar que estamos cumpliendo o superando los estándares de la industria, proporcionando productos de alta calidad a los clientes. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar apoyo a los clientes tanto en la fase de preventa como en la de postventa.

Esta estación de acoplamiento está respaldada por 3 años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Ideal para instalaciones masivas basadas en Windows®

Características

• ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C PARA DOBLE PANTALLA: Replicador de puertos USB C con DisplayPort 4K 30Hz (doble pantalla) o 4K 60Hz (una pantalla), concentrador USB-A de 2 puertos (USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps), Ethernet Gigabit, passthrough de 100W de entrega de potencia

• ALIMENTACIÓN MEDIANTE UN ORDENADOR PORTÁTIL O ADAPTADOR EXTERNO: El mini replicador de puertos puede recibir alimentación por bus USB o con un adaptador de alimentación; carga del ordenador portátil mediante passthrough PD 3.0, con un adaptador de alimentación por USB-C (15W para el replicador, el resto para carga)

• COMPATIBILIDAD: Replicador de puertos USB-C compatible con marcas como HP, Dell, Lenovo, Surface Book/Laptop 3/Pro 7, Chromebooks; Windows, Chrome OS; compatibilidad con MacBook limitada a un solo monitor

• DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO: Conmutador físico para cambiar entre resolución más alta de doble salida de monitor DP 4K 30Hz, con velocidades de transferencia USB 2.0, o doble vídeo DP

1080p, con velocidades USB 3.0 más rápidas para ficheros grandes de datos

• INSTALACIÓN FÁCIL: Incluye un cable anfitrión USB Tipo-C de 1 m para ampliar el alcance de los puertos; ideal para trabajar desde casa, la oficina, la sala de juntas o en los desplazamientos; Configuración automática de controladores

General		
	UPC	065030878746
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para configuración con dos monitores, el ordenador portátil anfitrión debe ser compatible con MST. No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 o 3.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0 o 3.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión. El adaptador multipuerto ofrece compatibilidad limitada con Chrome (no compatible con MST y con Ethernet solo al utilizar la alimentación por bus). El adaptador multipuerto ofrece compatibilidad limitada con Android (no compatible con MST). Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K La capacidad de salida de vídeo depende de las especificaciones de la tarjeta gráfica y del hardware de su ordenador portátil conectado. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

		Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. Este adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 100 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador (con los dispositivos periféricos conectados), como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil. Mediante la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0 el adaptador multipuerto incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al desconectar para cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus). En modo USB 3.0, la velocidad Ethernet es 1000Mbps. En modo USB 2.0, la velocidad Ethernet es 100Mbps.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible [para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 o 3.0 de entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort] Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Suministro de Energía	100W
	Tensión de Salida	5 DC
	Consumo de Energía	15W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Gray and Black
	Material	Plastic
	Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]

	Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [18.8 mm]
	Peso del Producto	5.3 oz [150.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación)
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
	Soporte para UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Resoluciones Digitales Máximas	Doble pantalla DisplayPort: resoluciones de hasta 4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz Una pantalla DisplayPort: resoluciones de hasta 4096 x 2160p a 60Hz o 3840 x 2160p a 60Hz Una pantalla DisplayPort ultraancha ("UltraWide") - Resoluciones de hasta 3440 x 1440p a 60Hz También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	No

	Soporte para 4K	Sí
	Pantallas Compatibles	2
	Número de Pantallas	2
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	Identificación del Chipset	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL170 VIA/VLI - VL817 MegaChips - STDP4320 RealTek - RTL8153
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador Multipuertos 1 - Cable USB-C 1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	8.1 in [20.6 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.6 cm]
	Altura del Paquete	1.6 in [40 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	10.3 oz [292 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-C (100W PD Only)

Conector 3 (Cantidad)	2
Conector 3	DisplayPort
Conector 4 (Cantidad)	1
Conector 4	RJ-45
Conector 5 (Cantidad)	1
Conector 5	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Conector 6 (Cantidad)	1
Conector 6	USB-A (480Mbps, 2.5W)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.