Módulo Transceptor SFP Compatible con GLC-LH-SMD Cisco - 1000BASE-LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC 20km - 1310nm - Cisco Firepower, IE2000, IE4000 DDM

ID del Producto: SFPG1320C



El modelo SFPG1320C es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con Cisco GLC-LH-SMD, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-LH, a una distancia máxima de hasta 20km.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps

• Tipo: Fibra óptica monomodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 20km

• MTBF: 2.722.277 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO GLC-LH-SMD: Funciona con switches Cisco como Firepower, IE2000, IE4000, C9300, IE3000 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LH | 10Gbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 20 Km

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este módulo SFP incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030846677
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
	Requisitos del Sistema	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco

	y del Cable	
Alimentación		
	Tensión de Salida	3.3V DC
	Consumo de Energía	< 1 W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Material	Steel
	Longitud del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 30~70%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	20 km (12.4 mi)
	Tipo de Fibra	Single Mode
	Longitud de Onda	1310nm
	Modo de Funcionamiento de la Fibra	Half/Full-Duplex
	Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	Sí

	Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	2.722.277 horas
Hardware		
	Marcas Compatibles	Cisco
	Número de Referencia del Fabricante	GLC-LH-SMD
	Multiplexación por División de Onda (WDM)	No
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3z 1000BASE-LH
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - SFP LC de Modo Único 1,25 Gbps
	Ancho del Paquete	4.4 in [11.3 cm]
	Profundidad del Paquete	3.6 in [91 mm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.5 oz [42 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	LC Duplex Fiber

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.