Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45 y 1 Puerto USB - 10/100/1000 - Adaptador Externo NIC USB a LAN Gigabit

ID del Producto: USB32000SPT



El adaptador USB32000SPT USB 3.0 a Ethernet Gigabit de doble puerto le permite añadir dos puertos Gigabit Ethernet a su portátil u ordenador Ultrabook™ a través de un único puerto USB 3.0, e incorpora un puerto USB 3.0 pass-through integrado que mantiene su puerto USB disponible para utilizarlo con almacenamiento externo u otros periféricos. Cada puerto RJ45 admite Ethernet 10/100/1000 Mbps y es totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3i/u/ab.

Este adaptador USB a LAN de 2 puertos es una solución versátil para conectarse simultáneamente a dos redes físicas independientes, aprovechando la velocidad de 5 Gbps de USB 3.0 para proporcionar ancho de banda Gigabit dedicado a cada puerto. La NIC USB dual también es ideal para proporcionar interfaces de red físicas dedicadas a configuraciones de máquinas virtuales. Es una excelente opción para administradores de informática que necesitan sistemas host con doble conexión o múltiples conexiones.

La NIC USB 3.0 admite IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) y TCP large send offload para reducir la carga de la CPU, así como Jumbo Frames, funcionamiento full-duplex con control de flujo 802.3x y etiquetado VLAN, para ofrecer un adaptador de red USB eficiente y con numerosas prestaciones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Para empresarios y profesionales de IT que necesitan conectarse a dos redes separadas al mismo tiempo

• Ideal para ejecutar una o más máquinas virtuales en una estación de trabajo, con acceso a conexiones de red físicamente separadas

• Como reemplazo de un puerto Gigabit Ethernet integrado de un portátil que esté dañado

Características

• ADAPTADOR DE RED USB: Utilice el puerto USB de su portátil para añadir acceso LAN con dos puertos Gigabit Ethernet y un puerto USB 3.0 (Tipo-A) - Detección de cruce y corrección automática (Auto MDIX)

• CARACTERÍSTICAS COMPLETAS: Dongle USB-A a Ethernet - Utiliza el chipset ASIX AX88179A para una compatibilidad nativa con ordenadores portátiles, de sobremesa y 2 en 1 - Compatible con Wake-On-LAN y Etiquetado VLAN

• COMPATIBILIDAD CON SO: Ofrece conectividad plug and play - Funciona con las versiones 7 y posteriores de Windows, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 y posteriores (solamente las versiones LTS) y Chrome OS

• DISEÑO VERSÁTIL: Con su diseño compacto y ligero para una máxima portabilidad, este adaptador de red NIC/Gigabit USB tipo A le permite conectar de forma segura su portátil a una red Ethernet Gigabit - Alimentado por bus USB

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: La aplicación que se suministra con este dispositivo mejora el rendimiento y la seguridad, e incluye las utilidades Cambiador de direcciones MAC y Conmutación Automática Wi-Fi

---

General

UPC	065030851428

	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	macOS no soporta Tramas Jumbo
	Requisitos del Sistema y del Cable	Puerto USB disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Network Adapter Form Factor	Attached Cable
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	8.0 in [20.3 cm]
	Longitud del Producto	3.0 in [75.0 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	1.9 oz [54.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 5~85%

Rendimiento

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Distancia Máxima	100m [328ft]
Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte para Dúplex Completo	Sí
Soporte para Tramas Jumbo	4K max.

Hardware

Número de Puertos	2
Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Tipo del Bus	USB 5Gbps
Estándares de la Industria	Conforme a las normas IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.1q (compatible con etiquetado VLAN)
Identificación del Chipset	ASIX - AX88179A VIA/VLI - VL817
Indicadores LED	2 - 10/100 enlace/actividad (verde) 1 - Enlace Gigabit / Actividad (ámbar)

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Adaptador dual de red USB 3.0 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones
Ancho del Paquete	6.7 in [17.1 cm]

	Profundidad del Paquete	5.6 in [14.3 cm]
	Altura del Paquete	1.2 in [30 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.7 oz [134 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	RJ-45
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	USB-A (5Gbps, 4.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.