Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI 2.0 4K para 2 Monitores - Vídeo de 4K y 60Hz Ultra HD - HDR - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos y 4 Puertos USB 2.0 HID - Audio - HotKey - TAA

ID del Producto: SV231DHU34K6



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos ordenadores conectados.

El conmutador KVM HDMI es compatible con resoluciones máximas de 4K a 60Hz. Admite dos monitores grandes a la resolución 4K total. Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo.

Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM HDMI 2.0 ofrece compatibilidad total con audio.

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM HDMI también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar la función de autoescaneado. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• 4K 60Hz UHD DOBLE: El conmutador KVM HDMI con 2 puertos es compatible con una resolución máxima de 4K a 60Hz en dos monitores, para aplicaciones como CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenido. Funciona con las marcas principales, como Dell, HP y Lenovo

• CONMUTACIÓN RÁPIDA: Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo al cambiar entre hasta 2 ordenadores

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 2 puertos para dos pantallas HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | Compatible con HDR10 | Concentrador USB 3.0 (5Gbps), 2 puertos | 4x puertos USB HID | Combinación de teclas, botones | Audio estéreo análogo + digital 7.1 | Emulación de señal EDID y HDCP | Independiente del sistema operativo (OS)

• DE USO FÁCIL: El conmutador KVM, de diseño compacto y fabricado en una caja de acero durable, incluye botones y un conmutador USB frontal integrado de fácil acceso (USB 3.1/3.2 Gen 1), para el uso compartido de dispositivos USB entre los ordenadores conectados

• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

General

UPC	065030881999
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Alimentación

	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.0A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	3 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	36W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [100.0 mm]
	Altura del Producto	2.3 in [58.0 mm]
	Peso del Producto	28.2 oz [800.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0-40
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to 60
	Humedad	0% a 80%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps
	Control por IP	No
	Selección Mediante Teclas de Acceso Rápido	Sí

Compatibilidad con la Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Indicador en Pantalla	No
Búsqueda Automática	3, 8, 15 & 30 seconds
Número Máximo de Usuarios	1
MTBF	156.000 horas
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Resoluciones Compatibles	3840 x 2160 @60Hz
Video Revision	HDMI 2.0
Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware

CAC Support	No
Audio	Sí
Número de Puertos KVM	2
Plataformas Compatibles	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Tipo de Vídeo para PC	HDMI
Número de Monitores Soportados	2
Montable en Rack	No
Cables Incluidos	No
Identificación del	Genesys Logic - GL3523

	Chipset	
	Conectable en Cadena	No
	Indicadores LED	2 - Green (Power/Sync)
		2 - Red (Selected Host)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Conmutador KVM
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		4 - Patas de Goma
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	7.4 in [18.9 cm]
	Profundidad del Paquete	9.4 in [24 cm]
	Altura del Paquete	3.8 in [96 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.9 lb [1.3 kg]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	2
	Conector de Host 1	USB-B (480Mbps, 2.5W)
	Conector de Host 2 (Cantidad)	4
	Conector de Host 2	HDMI
	Conector de Host 3 (Cantidad)	2
	Conector de Host 3	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB Mini-B (480Mbps, 2.5W)

Conector 2 (Cantidad)	2
Conector 2	HDMI
Conector 3 (Cantidad)	1
Conector 3	3.5mm (3 Conductors, TRS)
Conector 4 (Cantidad)	2
Conector 4	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Conector 5 (Cantidad)	4
Conector 5	USB-A (1.5Mbps, 2.5W)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.