Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9

ID del Producto: PEX4S232485



La tarjeta de combinación serial PCI Express PCIe de 4 puertos (2 x RS232, 2 x RS422 / RS485), PEX4S232485, permite agregar al ordenador cuatro puertos seriales, dos RS232 y dos RS422/485, mediante una ranura de expansión PCI-Express.

Esta tarjeta serial PCI express es una solución compuesta únicamente de la tarjeta, compatible con casi cualquier protocolo de comunicación serial, con soporte para los modos operativos RS-232, RS-422 y RS-485 a 2 cables o RS-485 a cuatro cables.

Solución flexible para agregar puertos seriales a sistemas de tamaño grande o compactos (SFF), la tarjeta serial de 4 puertos incluye soportes tanto para bajo perfil, como para perfil completo, y el cable de conexión incluido evita el desorden en las conexiones.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Ideal para monitorear y controlar máquinas industriales en una línea de producción o en un entorno

de producción

• De uso en aplicaciones de puntos de venta en almacenes y otros comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

• Estaciones de trabajo de cajeros automáticos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar sus dispositivos seriales como por ejemplo cajas registradoras, lectoras de tarjetas/lectoras de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

• Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

## Características

• Tarjeta de combinación serial de 4 puertos (2 x RS232, 2 x RS422/485)

• Tasas de transferencia de datos RS232 de hasta 460 Kbps

• Soporte para modos RS485 a 2 cables o a 4 cables

• FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor

• Incluido soporte estándar y de bajo perfil

| | | |
|---|---|---|
| General | | |
| | UPC | 065030849357 |
| | Cantidad por Paquete | 1 |
| | Garantía | Lifetime |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Requisitos del Sistema y del Cable | Ranura PCI Express disponible |
| Alimentación | | |
| | Voltaje de Entrada | 12V DC |
| | Tensión de Salida | 12V DC |
| Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Color | Verde |
| | Material | Steel |
| | Longitud del Producto | 5.0 in [12.7 cm] |
| | Ancho del Producto | 0.6 in [14.0 mm] |
| | Altura del Producto | 4.1 in [10.5 cm] |
| | Peso del Producto | 2.4 oz [67.4 g] |
| | Temperatura de Funcionamiento | 0°C to 100°C (32°F to 212°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | 0°C to 150°C (32°F to 302°F) |
| | Humedad | HR 20~80% |
| Rendimiento | | |
| | Bits de Datos | 5, 6, 7, 8 |
| | FIFO | 256 Bytes |
| | Control de Flujo | Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS |
| | Paridad | None, Odd, Even, Space, Mark |
| | Bits de Parada | 1, 1.5, 2 |
| | Velocidad Máxima de Baudios | 460.8 Kbps |
| | Protocolo Serie | RS-232/422/485 |
| | Protocolos Compatibles | RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire |
| | MTBF | 85,288 hours |
| Hardware | | |
| | Número de Puertos | 4 |
| | Interfaz | Serial |
| | Tipo del Bus | PCI Express |
| | Tipo de Tarjeta | Standard Profile (LP bracket incl.) |

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo de Puerto | Dongle (Included) |
| | Identificación del Chipset | SystemBase - SB16C1052PCI |
| Embalaje y Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en el Paquete | 1 - Tarjeta de combinación PCI Express con puerto serial |
| | | 1 - Cable Multiconector |
| | | 1 - Soporte de Perfil Bajo |
| | | 1 - CD del Controlador |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |
| | Ancho del Paquete | 8.3 in [21 cm] |
| | Profundidad del Paquete | 5.7 in [14.6 cm] |
| | Altura del Paquete | 1.6 in [41 mm] |
| | Peso de Envío (Paquete) | 13.7 oz [388 g] |
| Conector(es) | | |
| | Conector 1 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 1 | PCI Express x1 |
| | Conector 2 (Cantidad) | 4 |
| | Conector 2 | DB-9 Serial |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.