Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 (5Gbps) Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

ID del Producto: ST4300MINU3B



El concentrador de 4 puertos SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1 (negro), modelo ST4300MINU3B, permite expandir la conectividad USB, ya que convierte un solo puerto USB 3.2 Gen 1 en cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 externos. El diseño de cable integrado hace que este concentrador USB sea el perfecto accesorio para su notebook Mac® / PC o Ultrabook™.

El concentrador de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 soporta el ancho de banda de datos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, hasta 10 veces más que USB 2.0) y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1, lo cual garantiza un rendimiento estable de todos los periféricos USB, indistintamente de su antigüedad.

Ideal para usuarios de equipos domésticos o de empresa que requieren portabilidad, el concentrador externo USB 3.2 Gen 1 se alimenta por USB. Su diseño compacto y resistente con cable integrado no requiere cables adicionales para conectarlo al sistema.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Ideal para casi todos los ordenadores portátiles equipados con USB 3.2 Gen 1, como Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 y Dell Precision 3510

• Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar que llegue el cable

• Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

## Características

• Cuatro puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente

• Cumple con la especificación de USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps

• Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1

• Diseño compacto y portátil con cable incorporado

• Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

| | | |
|---|---|---|
| General | | |
| | UPC | 065030850940 |
| | Cantidad por Paquete | 1 |
| | Garantía | 2 Years |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Requisitos del Sistema y del Cable | Puerto USB disponible |
| Alimentación | | |
| | Fuente de Alimentación | USB-Powered |
| | Voltaje de Entrada | 5V DC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales | | |
| | Color | Negro |
| | Material | Plastic |

| | | |
|---|---|---|
| | Longitud del Cable | 5.7 in [14.5 cm] |
| | Longitud del Producto | 3.1 in [80.0 mm] |
| | Ancho del Producto | 1.4 in [36.0 mm] |
| | Altura del Producto | 0.6 in [14.0 mm] |
| | Peso del Producto | 1.3 oz [37.0 g] |
| | Temperatura de Funcionamiento | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Humedad | HR 0~80% |
| Rendimiento | | |
| | Velocidad Máxima de Transferencia de Datos | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| | Tipo y Tasa | USB 5Gbps |
| | MTBF | 40.103 horas |
| Hardware | | |
| | Puerto(s) USB-C para Dispositivos | No |
| | Conexión de Host USB-C | No |
| | Puerto(s) de Carga Rápida | No |
| | Número de Puertos | 4 |
| | Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| | Tipo del Bus | USB 5Gbps |
| | Identificación del Chipset | Realtek - RTS5411 |
| | Indicadores LED | 1 - Encendido |
| | Factor de Forma | Compact |

| | | |
|---|---|---|
| Embalaje y Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en el Paquete | 1 - Concentrador USB 3.0 |
| | | 1 - Guía rápida de inicio |
| | Ancho del Paquete | 6.3 in [16.1 cm] |
| | Profundidad del Paquete | 6.4 in [16.3 cm] |
| | Altura del Paquete | 1.7 in [43 mm] |
| | Peso de Envío (Paquete) | 4.2 oz [120 g] |
| Conector(es) | | |
| | Conector 1 (Cantidad) | 4 |
| | Conector 1 | USB-A (5Gbps, 4.5W) |
| | Conector 2 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 2 | USB-A (5Gbps, 4.5W) |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.