Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

ID del Producto: HSB100SATBK



Esta bahía de intercambio en caliente para unidades de disco duro SATA de 3,5" permite instalar una unidad SATA de 3,5" en una bahía de unidad de 5,25" disponible/no utilizada. Para extraer la unidad, basta con abrir la puerta del panel frontal. Asimismo, para reinsertar una unidad, basta con insertarla (primero el conector) hasta que la puerta se cierre.

La bahía de intercambio en caliente tiene un diseño sin bandeja que la convierte en solución ideal para extraer e insertar rápida y fácilmente las unidades como parte del proceso de creación del sistema, o bien como integración en sistemas de montaje en estante o en entornos industriales.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

También perfecta como complemento para la implementación (basada en imagen) de sistemas operativos y cualquier tarea que requiera poder acceder rápidamente, sobre la marcha, a grandes volúmenes de datos, esta bahía de intercambio en caliente ofrece todo lo necesario para la agilización de proyectos importantes, a la vez que constituye una solución fiable de almacenamiento.

Con soporte para velocidades de hasta 6,0 Gbps de disco duro SATA HDD, el backplane/estante móvil es totalmente compatible con las instalaciones RAID, lo cual garantiza un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejorado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Permite añadir bahías hot-swap a un servidor o estación de trabajo

• Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA

• Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar discos en forma simultanea y rápida

• Excelente para entornos en los que es necesario reemplazar/extraer discos regularmente y que no requieren de una protección externa para los discos luego de ser extraídos

• Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Características

• Soporta una unidad SATA de 3,5 pulgadas en una bahía frontal de fácil acceso de 5,25 pulgadas

• Diseño sin bandeja: las unidades no están instaladas en bandejas/gabinetes separados

• Bahía para unidad bloqueable

• Amortiguadores de goma internos

• Índices de inserción de 50.000+

General		
	UPC	065030821360
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Aluminum and Plastic

	Longitud del Producto	7.2 in [18.4 cm]
	Ancho del Producto	5.9 in [14.9 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [42.0 mm]
	Peso del Producto	9.2 oz [261.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Humedad	Operativa - 5~85% HR Sin Condensación
		Almacenamiento - 5~95%
Rendimiento		
	Capacidad de Intercambio en Caliente	Sí
	Tasa de Inserción	50,000+ Cycles
Hardware		
	Cerradura de la Puerta Frontal	Sí
	Número de Unidades de Disco	1
	Tamaño de Unidad	3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SATA
	Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Bahía Hot-Swap para SATA 5,25" Sin Bandeja
		2 - Llaves
		1 - Kit de Tornillos
		1 - Manual de Instrucciones

		1 - LED de actividad de la unidad y cable de 2 pines
	Ancho del Paquete	6.3 in [16 cm]
	Profundidad del Paquete	8.2 in [20.9 cm]
	Altura del Paquete	2.2 in [55 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	12.9 oz [366 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	SATA (7-Pin)
	Conector de Host 2 (Cantidad)	1
	Conector de Host 2	SATA (15-Pin)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	SATA (7-Pin)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	SATA (15-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.