Cable de 1,8m DisplayPort a VGA - Cable Adaptador Activo de DisplayPort a VGA - Vídeo 1080p - Cable de Monitor DP a VGA - Convertidor DP 1.2 a VGA - Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2VGAMM6B



El cable conversor DisplayPort a VGA activo (1,8 metros), modelo DP2VGAMM6B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar un ordenador nuevo con DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)

• Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort

• Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

Características

• CABLE DE DISPLAYPORT A VGA: El cable adaptador DP 1.2 HBR2 de 1,8m le permite conectar una sola pantalla VGA compatible con 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60 Hz; el paso de EDID y DDC garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla

• COMPATIBILIDAD: El convertidor activo de digital a analógico es compatible con fuentes DP o DP++ con conector DP estándar, incluyendo workstations, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), portátiles, ordenadores de formato pequeño y docking stations

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: El cable adaptador tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en su estación de trabajo en la oficina o en casa

• DISPLAYPORT CON ENGANCHE Y VGA CON BLOQUEO DE TORNILLO: El conector DP con enganche garantiza una conexión sólida con el host, y el chip incorporado en el conector VGA minimiza la pérdida de señal | Admite cable con bloqueo de tornillo VGA

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor de vídeo DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo como macOS, Windows y Ubuntu | Fuente DP a monitor/pantalla/proyector VGA| Cable DisplayPort macho a VGA macho

General		
	UPC	065030852463
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	3.7 oz [103.7 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	MTBF	1,449,804 horas
	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resoluciones Digitales Máximas	1920x1200 / 1080p (entrada)
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Active
	Entrada de AV	DisplayPort - 1.2
	Salida de AV	VGA
	Audio	No
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	Analogix - 9832
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA
	Ancho del Paquete	8.7 in [22 cm]
	Profundidad del Paquete	7.7 in [19.5 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [20 mm]

	Peso de Envío (Paquete)	4.5 oz [128 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.