Adaptador USB C Multipuertos de Vídeo HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI - Convertidor USB Tipo C de Monitor a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) - Aluminio Plata

ID del Producto: CDPVGDVHDMDP



Este adaptador USB-C™ multipuerto de vídeo ofrece una solución portátil para conectar su ordenador USB Tipo-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en CDPVDHDMDPSG y CDPVDHDMDPRG.

Evite la molestia de llevar diferentes adaptadores para distintas pantallas con este adaptador 4 en 1 USB-C. Con salida VGA, DVI, HDMI y mDP puede conectar su portátil a prácticamente cualquier pantalla, una cómoda solución plug-and-play para viajes o aplicaciones Bring Your Own Device (BYOD).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de vídeo USB-C admiten resoluciones UHD 4K, proporcionando una calidad de imagen cuatro veces superior a la de la alta definición 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) pueden soportar resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200. <img a="" adapter="" alt="" the="" connected="" multiport="" data-cke-saved-src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" to="">

El adaptador USB Tipo-C tiene una carcasa de aluminio diseñada para combinar con su MacBook plateado y es compatible con cualquier dispositivo que admita el modo USB-C DP Alt. Con un cable USB-C integrado con gestor de cables magnético, el adaptador de vídeo USB-C se guarda cómodamente para facilitar los viajes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje

• Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio

• Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

• ADAPTADOR DE VÍDEO USB-C MULTIPUERTO 4 EN 1: Modo USB-C DP Alt: HDMI 1.4 (4K 30Hz y audio 7.1), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio estéreo), VGA o DVI (1080p), compatible con HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3

• RESISTENTE Y PORTÁTIL: Carcasa plateada de aluminio durable con una cavidad magnética para fijar el cable de conexión al host. Para los usuarios móviles en la oficina, en casa, o en aulas

• COMPATIBILIDAD: Para Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP, Chromebooks, MacBook Pro/Air [Nota: La salida VGA no funciona con hosts basados en M1]

• PROBADO Y VERIFICADO: Adaptador USB Tipo-C probado a mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) a 4K o VGA/DVI a 1080p compatible con televisores, monitores y proyectores Dell, Asus, LG, Samsung, Sony, Epson

• FÁCIL DE USAR: Este adaptador admite una configuración plug-and-play sin controladores y es totalmente compatible con varias plataformas: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

General		
	UPC	065030863094
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years

Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the

		quality of your cabling
		La salida VGA no funciona con MacBook M1, M1 PRO y M1 MAX
	Requisitos del Sistema y del Cable	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Alimentación		
	Suministro de Energía	No PD Pass-Through
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Longitud del Cable	4.3 in [11 cm]
	Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	3.8 oz [108 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR de 40% a 50%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Distancia Máxima del Cable a la Pantalla	49.9 ft [15.2 m]
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	MTBF	654,111 horas
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resoluciones Digitales Máximas	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Compatibles	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
		HDMI 1.4
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware

	Adaptador Activo o Pasivo	Active
	Entrada de AV	USB-C
	Salida de AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		HDMI - 1.4
		VGA
		Mini DisplayPort - 1.2
	Número de Pantallas	1

	Identificación del Chipset	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador A/V de viaje
	Ancho del Paquete	6.9 in [17.6 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.5 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [32 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.1 oz [174 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C DP++ (DP Alt-Mode)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	Mini DisplayPort
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	VGA
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	DVI-D Dual-Link (25-Pin)
	Conector 5 (Cantidad)	1
	Conector 5	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.