Adaptador USB 3.0 a VGA - con Instalación de Controladores Incorporada - 1920x1200

ID del Producto: USB32VGAV



Este adaptador de vídeo USB 3.0 a VGA funciona como una tarjeta de vídeo externa, permitiendo que el puerto USB de su ordenador emita vídeo a una pantalla VGA con una resolución de 1920 x 1200. El adaptador también cuenta con la instalación de controladores a bordo, lo que significa que el adaptador funcionará cuando lo conecte, incluso sin un disco de software o conexión a Internet.

Para disfrutar de lo último en instalación sin complicaciones, este adaptador de vídeo USB incorpora controladores a bordo que solicitan la instalación en cuanto conecta el adaptador a su Ultrabook™ u ordenador portátil. Esto significa que puede maximizar la portabilidad al no necesitar nunca un disco de instalación ni conexión a Internet para instalar el dispositivo.

Añadir una segunda o tercera pantalla a su ordenador puede aumentar enormemente su productividad al darle la libertad de acceder a más aplicaciones al mismo tiempo. Este adaptador de vídeo está pensado para soportar todas sus aplicaciones empresariales, incluyendo la navegación web, el correo electrónico. las hojas de cálculo y las presentaciones. También puede dejar disponible la tarjeta de vídeo de su sistema para aplicaciones más exigentes como los juegos o el diseño CAD, mientras utiliza el monitor USB para material de referencia.

Utilizando la interfaz USB 3.0 de gran ancho de banda, este adaptador permite un desplazamiento más fluido por los documentos, mayores frecuencias de actualización y un rendimiento general mejorado con respecto al USB 2.0. El adaptador está optimizado para su uso con USB 3.0, pero para una mayor compatibilidad, este adaptador también es compatible con sistemas informáticos USB 2.0 que admitan una resolución de 800 x 600 a 60 Hz.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Instale una tarjeta gráfica externa en dispositivos que no estén equipados con un CD-ROM o una opción de conexión con Internet

• Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

• Conecte una pantalla VGA secundaria, a fin de ampliar el escritorio de su PC, sin tener que abrir la caja para instalar una nueva tarjeta gráfica

• De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Características

• Sencilla configuración al desplazarse/viajar, ya que los controladores se instalan automáticamente, sin necesidad de una conexión con Internet ni un disco de software

• Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional, a través de un puerto USB

• Obtenga un rendimiento externo excepcional, gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200

• Alimentación por USB, que no requiere adaptador externo de alimentación

• Versátiles opciones de conectividad, para compatibilidad con ordenadores equipados tanto con USB 3.0, como USB 2.0

General

UPC	065030860833
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Normatividad y

Certificaciones		
	Certificado por Microsoft WHQL	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Fresco Logic®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como DisplayLink® o Trigger Conecte un máximo de 6 adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
	Requisitos del Sistema y del Cable	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	5.5 in [14.0 cm]
	Longitud del Producto	7.7 in [19.5 cm]
	Ancho del Producto	1.0 in [25.0 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Peso del Producto	0.9 oz [26 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Humedad	40% a 50% de humedad relativa

Rendimiento

Especificaciones Generales	Requisitos de sistema recomendados: Procesador Quad Core 2,4GHz o superior (i5 recomendado) 4GB de RAM Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Fresco. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink o Trigger.
MTBF	1,138,683 horas
Resoluciones Analógicas Máximas	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
Resoluciones Compatibles	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware

Entrada de AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Salida de AV	VGA
USB de Paso	No
Memoria	8MB
Número de Pantallas	1
Estándares de la Industria	USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
Identificación del Chipset	Fresco - FL2000DX

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB 3.0 a VGA
		1 - Guía Rápida de Instalación
	Ancho del Paquete	8.7 in [22 cm]
	Profundidad del Paquete	5.1 in [13 cm]
	Altura del Paquete	0.6 in [16 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.1 oz [32 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.