Splitter HDMI de 2 Puertos con HDR - 4K de 60Hz

ID del Producto: ST122HD202



Este multiplicador de 2 puertos HDMI 4K conecta su fuente de vídeo HDMI simultáneamente a dos pantallas HDMI, sin distorsión ni degradación de su señal de vídeo. Para un rendimiento fiable, el multiplicador viene dentro de una duradera caja de metal que permite el enfriamiento pasivo.

Con ancho de banda de transmisión de hasta 18Gbps, este multiplicador HDMI es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0, con resoluciones UHD de hasta 4096x2160 (4K) a 60Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas, el multiplicador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

El multiplicador también es compatible con imágenes HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

El multiplicador HDMI de dos vías es compatible con HDCP 2.2 y retrocompatible con pantallas 1080p y 4K 30Hz. Esto garantiza que funcionará con casi cualquier fuente HDMI o dispositivo de destino, como reproductores Blu-Ray, monitores, televisores y proyectores. Solución perfecta para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar en todo el perímetro de la ubicación.

Para una configuración sencilla, el multiplicador HDMI 1x2 ofrece una sencilla instalación plug-and-play. El multiplicador también le ahorra tiempo de configuración, ya que transmite automáticamente la señal EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, lo cual garantiza una configuración nativa, como que la resolución y frecuencia de barrido se configuren correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Distribuya la señal de vídeo HDMI a varias pantallas, en una sala de conferencias, para presentaciones y reuniones

• Muestre la misma señalización digital en varias pantallas situadas en diferentes puntos de centros comerciales, estadios o complejos hospitalarios

• Multiplique la misma imagen en varias pantallas de, por ejemplo, el escaparate de una tienda

Características

• DIVISOR HDMI DE 2 PUERTOS: Muestra la misma imagen con sonido en 2 pantallas - Divide una señal de vídeo HDMI hasta Ultra HD 4K 60Hz y audio 7.1 - Submuestreo de croma 4:4:4 con hasta 18 Gbps (HDMI 2.0b) - HDR - Conversión de HDCP 2.2 a HDCP 1.4

• EMULACIÓN EDID: El divisor HDMI 1x2 4K pasa automáticamente la EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)

• SOPORTE DE AUDIO: La salida de audio es soportada en todos los puertos simultáneamente - Soporte para audio de sonido envolvente 7.1 incluyendo Dolby® True HD y DTS HD Master Audio

• LARGO ALCANCE: Alcance de hasta 5m con un cable HDMI pasivo - Para distancias más largas, hay disponibles cables HDMI activos o extensores HDMI (se venden por separado) para utilizar con este divisor HDMI para televisores/proyectores/monitores dobles

• CONFIGURACIÓN FÁCIL: No se necesitan controladores - Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación con el interruptor EDID en Auto para empezar - Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha - Compatible con HDMI/DVI

General		
	UPC	065030880404
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included

	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.35
	Tensión de Salida	5 DC
	Corriente de Salida	1 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	M
	Consumo de Energía	5
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
	Peso del Producto	5.5 oz [155.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR de 20% a 90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	18Gbps
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Resoluciones Digitales Máximas	4096x2160 (4K) a 60Hz 2560x1600

		1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Video Revision	HDMI 2.0
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware		
	Entrada de AV	HDMI
	Número de Puertos	2
	Salida de AV	HDMI
	Audio	Sí
	Estándares de la Industria	HDMI 2.0
	Indicadores LED	1 - LED de alimentación
		1 - Indicador LED de entrada
		2 - Indicadores LED de salida

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Divisor HDMI
		1 - Adaptador universal de alimentación
		1 - guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	8.5 in [21.7 cm]
	Profundidad del Paquete	6.1 in [15.4 cm]
	Altura del Paquete	2.3 in [58 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	13.5 oz [382 g]

Conector(es)

Conector 1 (Cantidad)	1
Conector 1	HDMI
Conector 2 (Cantidad)	2
Conector 2	HDMI

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.