Cable de 3m DisplayPort 1.2 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD Certificado por VESA - Cable DP a DP para Monitor - con Conectores DP con Pestillo

ID del Producto: DISPLPORT10L



Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores.

El cable de 3m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión fiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

• CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• DISEÑO FIABLE: Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo

• FABRICACION DE CALIDAD: Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1

• APLICACIONES: Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K

• ESPECIFICACIONES: 3m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con pestillo macho a macho | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

General		
	UPC	065030827829
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Latching
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.3 in [7.3 mm]
	Longitud del Producto	10.0 ft [3.1 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.5 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [13.4 mm]
	Peso del Producto	7.4 oz [210.0 g]

	Temperatura de Funcionamiento	0 to 50 °C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 °C
	Humedad	0 a 95%
Rendimiento		
	Especificaciones Generales	Tasa de Inserciones = 5000
Hardware		
	Número de Conductores	19
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	TPE (Thermoplastic Elastomer)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de 3m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
	Ancho del Paquete	7.7 in [19.6 cm]
	Profundidad del Paquete	7.3 in [18.6 cm]
	Altura del Paquete	1.9 in [48 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.8 oz [194 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1

Conector 1	DisplayPort
Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	DisplayPort

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.