Adaptador DisplayPort a HDMI - Conversor de Vídeo DP 1.2 a HDMI 1080p - Cable Adaptador Pasivo Dongle DP a HDMI para Monitor/TV - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2HDMI2



El adaptador DisplayPort® a HDMI® de StarTech. com DP2HDMI2 Adaptador DisplayPort® a HDMI® le permite conectar una pantalla o proyector con HDMI a un puerto de salida DisplayPort de un ordenador (de sobremesa o portátil), eliminando el gasto de tener que actualizar su pantalla para que sea compatible con DisplayPort.

El adaptador admite resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200, lo que le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo HDMI.

DP2HDMI2 es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo que significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar por el puerto.

Este adaptador permite el paso de audio si es compatible con la fuente de vídeo. Por favor, revise el manual de la fuente de vídeo para confirmar la compatibilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

• Permite conservar su monitor HDMI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort

• Ideal para usar su monitor HDMI como pantalla secundaria

Características

• RENDIMIENTO: El adaptador DisplayPort 1.2 a HDMI conecta un ordenador de sobremesa o portátil DP a un monitor o proyector HDMI | Soporta vídeo HD 1920x1200 (1080p), Audio 7.1ch, HDCP 1.4 | Cable incorporado de 21cm

• COMPATIBILIDAD CON HOSTS: Compatibilidad comprobada con fuentes DP++. Convertidor pasivo compatible con conectores de fuente DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (tarjetas de vídeo AMD/Nvidia), portátiles y docks

• CONECTE A UNA PANTALLA PRIMARIA O SECUNDARIA: Conecte un monitor HDMI, un proyector o un televisor, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo. Su diseño portátil de formato pequeño hace que sea fácil de transportar entre la oficina y el hogar

• CONECTOR DISPLAYPORT CON PESTILLO: El dongle adaptador DP a HDMI cuenta con un conector DP con pestillo para evitar la desconexión accidental del puerto DP anfitrión | Probado con cables HDMI en longitudes extendidas de hasta 10,6m

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el adaptador de vídeo DisplayPort a HDMI es independiente del sistema operativo; DP macho a HDMI hembra

General		
	UPC	065030836876
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	8.3 in [21 cm]
	Longitud del Producto	10.4 in [26.5 cm]

	Ancho del Producto	1.0 in [25.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
	Peso del Producto	1.1 oz [32.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	10%-85%RH
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Distancia Máxima del Cable a la Pantalla	49.9 ft [15.2 m]
	MTBF	93.353 horas
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	1920x1200 / 1080p
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Passive
	Entrada de AV	DisplayPort - 1.2
	Salida de AV	HDMI
	Audio	Sí
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	NXP Semiconductors PTN3361B
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Conversor DisplayPort a HDMI

	Ancho del Paquete	4.5 in [11.5 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.8 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [21 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.9 oz [54 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.