Cable USB a Serie de 2 Puertos FTDI de 1,8m - Adaptador USB a RS232 - Adaptador USB a Serie - con Retención COM - TAA

ID del Producto: ICUSB2322F



El cable adaptador de 2 puertos USB a serie RS232 ICUSB2322F con chipset FTDI y retención COM convierte un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en 2 puertos serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar sus dispositivos serie.

Este adaptador compacto cuenta con retención COM, lo que permite reasignar automáticamente los mismos valores de puerto COM al puerto si el cable se desconecta y se vuelve a conectar al ordenador host, o si se reinicia el sistema. A diferencia de la mayoría de los adaptadores USB serie, éste utiliza el chipset FTDI, que admite una personalización adicional, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

Este adaptador USB serie es compatible con una amplia lista de sistemas operativos, incluyendo Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para integrarlo en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado

• Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices

• Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta

• Conecte un receptor de satélite, un módem serie RS232 o una PDU

• Conecte y programe paneles LED y de señalización digital con puertos de comunicación serie

Características

• SOLUCIÓN PERSONALIZABLE: Este concentrador serie USB incorpora un chipset FTDI, por lo que es altamente personalizable y compatible, y la solución ideal para cualquier configuración - Circuitos de aislamiento óptico integrados de 2500Vrms

• FUNCIONALIDAD MULTIUSO: Este versátil adaptador de USB a serie RS232 es perfecto para diversas aplicaciones, desde la señalización digital hasta la conexión de sistemas de punto de venta y escáneres de códigos de barras

• DISEÑO COMPACTO: Diseñado con un factor de forma pequeño, este convertidor serie RS232 se alimenta por USB y no requiere voluminosos adaptadores de corriente ni una toma de corriente - Diseño montable en pared.

• FÁCIL INSTALACIÓN: Este adaptador serie garantiza una fácil instalación y funcionamiento con retención de puerto COM que proporciona una sólida conectividad serie para dispositivos de legado

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:1,8 metros - Chipset FTDI FT2232D - Velocidad máxima en baudios: 921,6 Kbps - FIFO de 128 bytes - Modos de paridad Ninguno/Impar/Par/Marcado/Espacio - 7 u 8 bits de datos - 1 ó 2 bits de parada - Conforme a TAA

General

UPC	065030843492

	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	6.7 ft [2.0 m]
	Longitud del Producto	6.9 ft [2.1 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [41 mm]
	Altura del Producto	0.9 in [24 mm]
	Peso del Producto	5.5 oz [156 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	128 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Mark,Space
	Bits de Parada	1, 2
	Velocidad Máxima de	921.6 Kbps

	Baudios	
	Protocolo Serie	RS-232
Hardware		
	Número de Puertos	2
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters
	Identificación del Chipset	FTDI - FT2232D
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Serie RS-232 de 2 Puertos
		1 - Kit para Montaje en Pared
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	8.3 in [21.1 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.6 cm]
	Altura del Paquete	1.7 in [42 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	10.0 oz [284 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	DB-9 Serial
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.