Cable USB a Módem Nulo Serie FTDI de 1,8m - Adaptador USB a RS232 DB9 DCE - Null Modem - USB 2.0 - TAA

ID del Producto: ICUSB232FTN



El cable adaptador serie de USB a módem nulo ICUSB232FTN FTDI (1 puerto) convierte un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serie DB9 de módem nulo RS232, resolviendo los conflictos DCE/DTE directamente, sin necesidad de cables serie cruzados o adaptadores adicionales.

Este adaptador compacto cuenta con retención COM, lo que permite reasignar automáticamente el mismo valor de puerto COM al puerto si se desconecta el cable y se vuelve a conectar al ordenador anfitrión, o si se reinicia el sistema. El chipset FTDI integrado admite una personalización adicional, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

El adaptador de USB a módem nulo es compatible con una amplia lista de sistemas operativos, incluyendo Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, lo que facilita su integración en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado

• Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices

• Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta

• Conecte y programe paneles LED y de señalización digital con puertos de comunicación serie

• Conecte un receptor de satélite, un módem serie o una PDU

Características

• PORTABILIDAD MAXIMIZADA: Este adaptador USB a RS232 serie con FTDI presenta un diseño de un solo cable que elimina la necesidad de adaptadores y cables adicionales

• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Compatible con sus puertos USB 1.0 o 2.0, este convertidor RS232 funciona con sus sistemas Windows, Mac o Linux

• CORRIJA LOS CONFLICTOS DTE/DCE: Convierta su puerto USB disponible en un puerto serie DB9 RS232 de módem nulo, resolviendo así cualquier conflicto DTE/DCE

• VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDAS: Experimente rapidez con este adaptador serie, que admite una velocidad en baudios de hasta 921,6 Kbps

• ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1,8 metros - Chipset FTDI FT232RL - Velocidad máxima en baudios: 921,6 Kbps - FIFO de 256 Bytes - Modos de Paridad Ninguno/Impar/Par/Marcado/Espacio - 7 u 8 Bits de Datos - 1 ó 2 Bits de Parada - Conforme a TAA

General

UPC	065030846837
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Observaciones / Requisitos

	Requisitos del Sistema y del Cable	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	5.9 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.3 in [33.5 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	3.0 oz [86 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Mark,Space
	Bits de Parada	1, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	541.728 horas

Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters
	Identificación del Chipset	FTDI - FT232RL
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Módem Nulo RS-232
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	5.7 in [14.5 cm]
	Profundidad del Paquete	6.9 in [17.5 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.4 oz [152 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DB-9 Serial
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.