Cable de 1,8m Rollover para Consola Cisco - USB a RJ45

ID del Producto: ICUSBROLLOVR



Este cable para consola USB Cisco ofrece conexiones fiables desde su ordenador portátil o de sobremesa con equipos de red equipados con un puerto de consola.

Cree una conexión directa desde el puerto USB 2.0 de su ordenador portátil o de sobremesa con el puerto RJ45 de la consola de su enrutador, servidor, firewall o conmutador. El cable rollover Cisco es compatible con la mayoría de los enrutadores, incluyendo Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, lo cual permite una fácil conexión para la programación de su equipo de red desde su ordenador Windows, Mac o Linux.

Con un diseño por expertos y fabricación con materiales de la más alta calidad, este cable USB a Ethernet ofrece la máxima fiabilidad, además de compatibilidad con tasas de transferencia de datos de hasta 460Kbps. También ofrece conexiones fiables y sencillas, ya que no se requieren adaptadores ni alimentación externa adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conecte una terminal de ordenador al puerto de la consola de un enrutador

• Configure su equipo de red a través del puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa

• Conecte su ordenador portátil a enrutadores, servidores o dispositivos firewall compatibles

Características

• Conecte directamente un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB a una consola de enrutador, sin necesidad de un adaptador

• Compatible con conexiones a dispositivos de red que incluyen un puerto de consola

• Máxima compatibilidad con enrutadores Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®

• Compatible con conexiones directas de consola USB, sin necesidad de adaptador adicional

• Fabricación con materiales de la más alta calidad, compatible con transferencias de datos a hasta 460Kbps

General		
	UPC	065030880459
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.9 in [23.4 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [10.9 mm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	HR 20~80%
Rendimiento		
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Bits de Parada	1, 1.5, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	460.8 Kbps
	Protocolos Compatibles	RS-232
Hardware		
	Número de Puertos	1
	Recubrimiento del Comector	Nickel

	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters
	Estándares de la Industria	USB 1.1/2.0, RS-232
	Identificación del Chipset	Prolific - PL2303GC
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable Rollover USB a RJ45
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	5.6 in [14.2 cm]
	Profundidad del Paquete	6.7 in [17 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.5 oz [100 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.