Cable de 1m USB a Serie, Conversor DB9 Macho RS232 a USB, Prolific, Adaptador USB a Serial para PLC/Impresora/Escáner, Adaptador USB a puerto COM, Windows/Mac

ID del Producto: 1P3FP-USB-SERIAL



El adaptador de un puerto USB a Serie 1P3FP-USB-SERIAL le permite añadir un puerto COM serie RS-232 DB9 a su ordenador portátil o de sobremesa, permitiéndole controlar y comunicarse con un dispositivo periférico serie.

Conectividad accesible

El cable USB a RS232 es una cómoda solución de conectividad que tiende un puente entre las tecnologías actuales y las heredadas. Su reducido tamaño, su velocidad de datos de hasta 921,6 kbps y la longitud de su cable de 0,91 m lo convierten en la solución ideal para el sector informático, los puntos de venta (TPV), las aplicaciones industriales, los sistemas audiovisuales y las instalaciones de oficina.

Conéctese con facilidad

Este cable adaptador le permite añadir un puerto RS-232 DB9 COM conectándolo al puerto USB Tipo-A que se encuentra habitualmente en su dispositivo anfitrión. Este convertidor USB 2.0 es compatible con otras revisiones USB. Es compatible con Windows, macOS y Linux (incluyendo las últimas versiones) para una máxima compatibilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• USB A SERIE: Conecte dispositivos serie RS232 (DB9) a un ordenador con este adaptador de USB a serie. Asegure el cable con las tuercas de seguridad situadas en el conector DB9. Cable de 0,9m

• COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS: Conecte, configure y supervise de forma fiable dispositivos serie. Compatible con escáneres de códigos de barras, conmutadores de red, impresoras de recibos,etc.

• APLICACIONES: Ideal para aplicaciones como salas de servidores, control/automatización industrial, logística, TPV etc. Siga utilizando el hardware de legado con sistemas modernos, con este cable USB

• ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR USB A SERIE: Cable de 91cm - 921,6 Kbps - FIFO de 512 bytes - Win, macOS y Linux - Prolific PL2303 - Modos de paridad impar/par/espacio/ninguno - 5/6/7/8 bits de datos

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030894586
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Ordenador con un puerto USB tipo A disponible versión 1.1 o superior

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.6 mm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	50% to 90% HR sin condensación
Rendimiento		
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF
	Paridad	Even, Odd, None, Space, and Mark
	Bits de Parada	1, 1.5, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters

	Estándares de la Industria	USB 1.1/2.0
		RS-232
	Identificación del Chipset	Prolific - PL2303GT
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Serie
	Ancho del Paquete	5.2 in [13.3 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.9 cm]
	Altura del Paquete	0.9 in [23 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.6 oz [74 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DB-9 Serial
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.