Cable DisplayPort 1.4 de 2m - Certificado VESA - 8K 60Hz - HBR3 - HDR - Super HD - Cable Delgado de Monitor DP a Conector DP - UltraHD 4K 120Hz - Cable Delgado de Vídeo DP 1.4

ID del Producto: DP14MM2M



Este cable DisplayPort 1.4 le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa equipado con DisplayPort con un monitor, televisor o proyector 8K de ultra alta definición.

El cable para monitor DisplayPort le proporciona el enlace esencial final en sus configuraciones de audio-vídeo y resulta ideal para:

• Hacer mejores presentaciones

• Mostrar nítidas imágenes en muros de señalización digital

• Crear imágenes que capten la atención en fotografía, videografía o cinematografía

• Producir videojuegos que simulen la vida real

Este cable DisplayPort tiene certificación VESA, lo cual garantiza total compatibilidad y funcionamiento eficiente de la velocidad de enlace superior de HBR3. Se ha sometido a prueba y cumple con todas las especificaciones DP 1.4, lo cual garantiza calidad y fiabilidad.

Este cable 8K DisplayPort es compatible con todas las funciones de DP 1.4:

• Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a 60Hz, retrocompatible con 5K (5120x2880) a 60Hz y 4K (4096x2160) a 120Hz y generaciones anteriores de DP

• Compatibilidad con anchos de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") a hasta 32,4Gbps

• También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces

• MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores

• DSC ("Display Stream Compression", compresión de transmisión de pantalla) 1.2

• Corrección de errores de avance

• 32 canales de audio digital no comprimidos

• HDCP 2.2

Cable fabricado con un alambre más fino de 0,02 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo, lo cual resulta ideal para trabajar fuera de la oficina. Cada conector tiene un cierre que ofrece conexiones seguras entre dispositivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Haga presentaciones visualmente superiores

• Visualice imágenes nítidas en muros de señalización digital

• Cree imágenes que capten la atención para fotografía, videografía o cinematografía

• Produzca vídeojuegos realistas

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Cable DisplayPort 1.4 de 2m con Certificación VESA. 8K 60Hz (7680x4320p), 4K 120Hz (3840x2160p). Ancho de banda de 32,4Gbps. HDR10, audio de 32 canales, MST y GTC para mayor precisión en la sincronización del canal de audio

• DISEÑO FIABLE: Gestor de cables interno. Blindaje EMI gracias a su subestructura metálica de conectores y lámina de Al-Mylar con trenzado (85% de cobertura). Conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental

• DURABLE: El revestimiento de PVC de este cable delgado (4,5 mm de diámetro exterior) absorbe la tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo. Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión. 34 AWG para mayor calidad de vídeo y audio

• APLICACIONES: Ideal para estaciones de trabajo profesionales con Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo y Nvidia Quadro. Compatible con tarjetas y adaptadores DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K). Compatible con monitores UHD

• ESPECIFICACIONES: 2m | Negro | DisplayPort 1.4 | 34 AWG | Cubierta de PVC |Al-Mylar con 85% de trenzado | HBR 3, DSC 1.2, HDCP 2.2, 3D (2560x1600p 120Hz) | Compatible con tarjetas y adaptadores DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K) | Garantía de por vida

General		
	UPC	065030880534
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Latching
	Calibre del Cable	34 AWG
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.3 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Peso del Producto	2.4 oz [68 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Humedad	HR de 0-95%
Rendimiento		
	HDR Support	HDR10
Hardware		

	Número de Conductores	19
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Clasificación de Resistencia al Fuego	VW-1 (Vertical-Wire Flame Test)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable
	Ancho del Paquete	7.0 in [17.8 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.9 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [21 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.3 oz [94 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DisplayPort

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.