Cable USB a Serie de 1 Puerto FTDI de 1,8m - Adaptador USB a RS232 - Adaptador USB a Serie - Retención COM - TAA

ID del Producto: ICUSB2321F



El cable adaptador ICUSB2321F de 1 puerto USB a puerto serie RS232 con chipset FTDI y retención COM convierte un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar sus dispositivos serie.

Este adaptador compacto cuenta con retención COM, lo que permite reasignar automáticamente el mismo valor de puerto COM al puerto si el cable se desconecta y se vuelve a conectar al ordenador host, o si se reinicia el sistema. ICUSB2321F utiliza el chipset FTDI que admite personalización adicional, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

La compatibilidad con una amplia lista de sistemas operativos, incluyendo Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, hace que este producto sea fácil de integrar en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado

• Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices

• Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta

• Conecte y programe paneles LED y de señalización digital con puertos de comunicación serie

• Conecte un receptor de satélite, un módem serie o una PDU

Características

• FUNCIONALIDAD MULTIUSO: Este versátil adaptador de USB a serie RS232 es perfecto para diversas aplicaciones, desde la señalización digital hasta la conexión de sistemas de punto de venta y escáneres de códigos de barras

• SOLUCIÓN PERSONALIZABLE: Este concentrador serie USB incorpora un chipset FTDI, lo que lo hace altamente personalizable y compatible, y la solución ideal para cualquier configuración

• DISEÑO COMPACTO: Diseñado con un factor de forma pequeño, este convertidor serie RS232 se alimenta por USB y no requiere voluminosos adaptadores de corriente ni una toma de corriente

• FÁCIL INSTALACIÓN: Este adaptador serie garantiza una fácil instalación y funcionamiento con retención de puerto COM que proporciona una sólida conectividad serie para dispositivos de legado

• ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1,8 metros - Chipset FTDI FT232RL - Velocidad máxima en baudios: 115,2 Kbps - FIFO 256 Bytes - Modos de Paridad Ninguno/Impar/Par - 7 u 8 Bits de Datos - 1 ó 2 Bits de Parada - Conforme a TAA

General

UPC	065030843485
Cantidad por Paquete	1
Garantía	2 Years

Observaciones /

Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [41.5 mm]
	Altura del Producto	0.9 in [21.8 mm]
	Peso del Producto	2.8 oz [80 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Rendimiento		
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Mark, Space
	Bits de Parada	1, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	115.2 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	836.981,2 horas

Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters
	Identificación del Chipset	FTDI - FT232RL
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a Serie RS232
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	5.7 in [14.4 cm]
	Profundidad del Paquete	6.9 in [17.5 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [32 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.0 oz [170 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DB-9 Serial
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.