Ficha Técnica
ACQ044 - V1

AcimiuQ
Produtos Químicos

BIOLUBE

Gel lubrificante indústrias agroalimentares

Produto de categoria NSF H1
Spray lubrificante;
Resistência à temperatura e à carga;
Sem efeitos organoléticos;
Excelente resistência à água e ao vapor;
Penetra nos orifícios mais difíceis.

NSF
Nonfood Compounds Program Listed H1 173559

Utilizável nas zonas de produção de alimentos. Pode ser utilizado como lubrificante, agente anti-corrosão, lubrificante de dobradiças de tanques ou como massa lubrificante de materiais situados em zonas de contacto potencial com alimentos. Cumpre a Recomendação (UE) 2017/84 da Comissão de 16 de janeiro de 2017 em matéria de controlo de hidrocarbonetos de óleos minerais em produtos alimentares, materiais e artigos destinados a entrar em contacto com os alimentos, onde exista a possibilidade de contato acidental com produtos alimentares.

PROPRIEDADES

BIOLUBE é um gel lubrificante em spray à base de vaselina, especialmente formulado para uso em ambientes alimentares.
Pode ser utilizado em componentes mecânicos de baixas velocidades.
Compatível com todos os metais, resinas, polímeros, compósitos e elastômeros. Não tem efeitos organoléticos.
Excelente resistência à carga pesada e fricção.
Todos os componentes desta formulação em aerossol foram aprovados pela organização americana NSF para contato acidental com alimentos.
Gama de utilização de -20º a +180ºC.
Sem ponto de gota.

COMPOSIÇÃO

O **BIOLUBE** é uma mistura de hidrocarbonetos em gel.
Contém aditivos anticorrosivos especiais.
Não contém substâncias PBT e/ou /mPmB ≥ 0,1%.
Gás atmosférico não inflamável. CFC Free.




PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças.
Manter afastado do calor, superfícies quente, faiscas, chama aberta e outras fontes de ignição.
Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

MODO DE EMPREGO

Antes de usar, agitar vigorosamente cerca 30 segundos .
Limpar bem as áreas a serem tratadas antes da aplicação.
Usar o tubo extensor para pulverizar áreas específicas.
Para superfícies maiores, usar o difusor original.
Limpar o bocal na parte inferior após cada utilização.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

BIOLUBE é especialmente recomendado na lubrificação de máquinas em fábricas de conservas, cerveja, águas minerais, padarias, pastelarias, confeitarias, queijarias, matadouros, produção de ração animal, gelatarias industriais, adegas, cozinhas e laboratórios.
Recomendado sempre que necessário um lubrificante anti-aderente. Facilmente removido com solventes orgânicos.
BIOLUBE pode ser aplicado em:

- rolamentos, dobradiças, transmissores de energia, todo o tipo de correntes (rolo, passo longo, API, passadeira, etc.), engrenagens e todo tipo de rodas dentadas;
- rodas cilíndricas, parafusos sem-fim, árvores-de-cames e válvulas da cremalheira;
- guias, colunas e carris de deslize de maquinaria;
- aquecedores de água, contadores, equipamentos de registo e medição, equipamento marítimo e agrícola;
- utensílios de agitar, misturar, triturar, centrifugar e esterilizar, máquinas de empacotar e encapsular, ferramentas de compactar e prensas.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em locais bem ventilados. Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.

Características:

- Aspeto: Aerossol
- Cor: Incolor
- Aroma: Sem perfume
- Gás propulsor: CO2

- Embalagem:
- Volume total: 650 ml
- Volume líquido: 400 ml
- Apresentação: Caixa com 12 unidades.

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIUQ, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

ACIMIUQ, Lda | Quinta de Cima, Gavata, 2350-486 Torres Novas | Telf.: 912 856 632 / 249 149 175 | E-mail: geral@acimiuq.pt