




DECOL

Ficha Técnica
ACQ077 - V2

AcimiuQ
Produtos Químicos

DESENGORDURANTE, DESODORIZANTE, ECOLÓGICO PARA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

PROPRIEDADES

- Atua rapidamente penetrando através das camadas de gordura difíceis de remover ou mesmo já secas, emulsionando-as.
- Desengorduramento contínuo – flutua na água.
- Solta e decompõe as acumulações de gordura sem deixar resíduos.
- Fornece uma limpeza e um controlo de odores contínuos à medida que o nível da água sobe e desce.
- Neutraliza naturalmente os maus cheiros e reduz consideravelmente a aproximação de insetos, moscas, mosquitos, etc.
- Seguro de utilizar – fórmula natural.
- Biodegradável.
- Elevada capacidade higienizante.

COMPOSIÇÃO

DECOL é um produto concebido à base de tensioativos, solventes especiais de limpeza, agentes higienizantes e desodorizantes, emulsionantes e estabilizantes.

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças.
Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, pode retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.
Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para o tratamento de obstruções e solidificação de gorduras à superfície de caixas de retenção e estações elevatórias.
Estações de tratamento de lixo, lixeiras, camiões, contentores, estações de tratamento de esgotos, fossas e águas residuais, depósitos, tubagens e ainda na lavagem automática, de contentores do lixo (através de camiões especiais de limpeza em circuito fechado, devido à sua baixa formação de espuma).

- **HIGIENIZA**
- **DESENGORDURA**
- **DESODORIZA**
- **NÃO DEIXA RESÍDUOS**
- **LIMPEZA E CONTROLO DE ODORES CONTÍNUOS**
- **REDUZ A APROXIMAÇÃO DE INSETOS**
- **SEGURO**
- **BIODEGRADÁVEL**

MODO DE EMPREGO

DECOL pode ser utilizado puro ou diluído, em imersão ou pulverização, de acordo com a seguinte orientação:
Utilizar aproximadamente 2 litros de **DECOL** por m^2 de superfície. Pulverizar ou verter diretamente pelas paredes da estação elevatória quando as águas residuais atingirem o nível mais baixo.
Para obter melhores resultados recomenda-se manter permanentemente uma camada de 2,5 a 5 cm de **DECOL** à superfície das águas residuais.
O produto deve ser agitado antes de utilizar, para permitir uma emulsão estável.

ARMAZENAMENTO

Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e contacto com alimentos. Armazenar em locais secos e bem ventilados.
Não expor a temperaturas inferiores a 5ºC.
As embalagens devem permanecer fechadas.

Características:

- Aspeto: Líquido
- Cor: Amarelo
- Odor: Cítrico
- Densidade a 20 ºC: 0,72 - 0,82 g/cm^3
- Índice refração: 1,408 - 1,418

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIUQ, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

ACIMIUQ, Lda | Quinta de Cima, Gavata, 2350-486 Torres Novas | Telf.: 912 856 632 / 249 149 175 | E-mail: geral@acimiuq.pt