

DES LE

Ficha Técnica
ACQ088 - V2

AcimiuQ
Produtos Químicos

DESENGORDURANTE HIDROSSOLÚVEL

- **ALCALINO**
- **ELEVADO PODER DESENGORDURANTE**
- **PODE DILUIR-SE MESMO EM ÁGUA SALGADA**
- **BIODEGRADÁVEL**
- **DESODORIZANTE**
- **CONTÉM INIBIDORES DE CORROSÃO**
- **NÃO FORMA PELÍCULA**
- **MISCÍVEL EM ÁGUA EM TODAS AS PROPORÇÕES**

PROPRIEDADES

DES LE é um desengordurante hidrossolúvel, super concentrado, lava e desodoriza numa única aplicação.
Elevado poder de eliminação de maus odores.
Não é inflamável.
Não afeta a superfície tratada.
Pode diluir-se em águas muito duras, inclusive água salgada.
É biodegradável.
Contém inibidores de corrosão.
Elevado poder desengordurante, desagregando e dissolvendo as gorduras rapidamente.
Não forma película.
Económico na utilização
Super concentrado, com ação persistente e duradoura, desodorizando o ambiente.

COMPOSIÇÃO

DES LE é um desengordurante constituído à base de tensoactivos aniónicos, solventes polares, agentes sequestrantes e inibidores de corrosão.
Os tensoactivos contidos nesta mistura cumprem com o critério de biodegradabilidade estipulado no Regulamento (EC) nº648/2004 sobre detergentes.

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças.
Dado que se trata de um produto altamente desengordurante e alcalino, quando utilizado frequentemente, poderá afetar ligeiramente a pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.
Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

DES LE é indicado para lavagem e desengorduramento de estradas, de asfalto, ou cimentadas, pavimentos industriais, parques de estacionamento e ainda passadeiras para peões.
Apto para ruas, passeios, pistas de ciclismo, zonas pedonais, ou outros tipos de pavimentos exteriores.

Poderoso removedor de derrames de óleo, combustíveis, líquidos dos radiadores e fluidos hidráulicos, aquando de acidentes automóveis, ou de fugas dos mesmo em viaturas.
Também é recomendado na limpeza e desengorduramento de máquinas, peças, paredes, chapas metálicas, sistemas de filtração e ar condicionado.

MODO DE EMPREGO

DES LE pode ser aplicado por pulverização, jato de água ou imersão.
Diluído em água de 1/5 a 1/20, consoante o tipo de limpeza a efetuar.
Para terminar a operação, aplicar um jato de água, a fim de remover os restos de sujidade.

ARMAZENAMENTO

Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e contacto com alimentos. Armazenar em locais secos e bem ventilados. Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas inferiores a 5ºC.

Características:

- Aspeto: Líquido
- Cor: Amarelo fluorescente
- Odor: Caracteristico
- Densidade: 1,02 - 1,04
- pH (10%): 13 - 14

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIUQ, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

ACIMIUQ, Lda | Quinta de Cima, Gavata, 2350-486 Torres Novas | Telf.: 912 856 632 / 249 149 175 | E-mail: geral@acimiuq.pt